



## KAT. Č. : 131150

Ohýbačky profilů řady KPB kombinují vysoký ohýbací výkon s moderní mechanikou a výkonnou hydraulikou. Mohou ohýbat středně těžké i těžké ocelové profily s velkou přesností. Vysoký výkon pohonu a hydraulicky nastavitelné ohýbací válce činí z celé řady strojů na ohýbání profilů výkonné řešení pro kovové konstrukce, zámečnictví a všeobecné strojírenství. Tyto stroje se používají také při výrobě zastřešení, při stavbě skleníků, v reklamní technice a v nábytkářském průmyslu.

- Všechny 3 válce poháněné
- Tvrzené válce a hřídele
- Hydraulický přísuv válců
- Možnost horizontálního a vertikálního obrábění

## TECHNICKÉ ÚDAJE

### PRACOVNÍ PROSTOR

Hřídele Ø	50 / 40 mm
Válce Ø	152 / 162 mm
Rychlost ohýbání	3.3 m/min
Poháněné válce	3 ks

### VÝKONY POHONŮ

Výkon motoru hydraulického čerpadla	1.5 kW
-------------------------------------	--------

### MÍRY A VÁHY

Rozměry	0.78 m x 0.95 m x 1.65 m
Hmotnost	500 kg



## SZCZEGÓŁY PRODUKTÓW

- Modulární systém standardních válců pro optimální přizpůsobení požadovanému profilu
- Ručně nastavitelné rovnací kladky
- Kalené a broušené hřídele
- Možnost horizontálního a vertikálního opracování
- Hydraulické komponenty od renomovaných výrobců
- Horní válec hydraulicky posouvavý
- Samostatný panel obsluh

Profil	Abm.	Ø	
	32x5	600	A
	29x3	350	
	45x5	600	A
	25x3	400	
	50	600	A
	50	600	A
	60x10	800	A
	20x10	300	
	80x15	600	A
	32x32	700	A
	LN#80	1200	B

Profil	dimens.	Ø	
	2x2x16	24	A
	1x1x18	14	A
	1.3x1.3x16x16	24	A
	1x1x18	18	A
	2x2x14	24	A
	2x2x14	24	A
	2.3/8x3/8	32	A
	3/4x3/8	12	A
	3x5/8	24	A
	1.1/4x1.1/4	28	A
	LN#80	48	B

## STANDARDNÍ VÝBAVA

Ovládací panel  
 Nožní pedál s nouzovým vypínačem  
 Standardní válce  
 Nástroje obsluhy  
 Návod k obsluze