



RÉF. ART. : 131150

Les cintruses de profilés de la gamme KPB combinent des performances de cintrage élevées avec une ingénierie mécanique moderne et une hydraulique puissante. Elles peuvent plier des profilés en acier moyen et lourd avec une grande précision. Une puissance d'entraînement élevée et les rouleaux de cintrage réglables hydrauliquement font de l'ensemble de la gamme de cintruses de profilés, l'une des solutions les plus performantes pour la construction métallique, les serrureries et l'ingénierie mécanique générale. Ces machines sont également utilisées dans la production de toitures, la construction de serres, dans la technique publicitaire et l'industrie du meuble.

- Les 3 rouleaux entraînés
- Rouleaux et arbres trempés
- Positionnement hydraulique des rouleaux
- Possibilité d'usinage horizontal et vertical

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ZONE DE TRAVAIL

Ø des axes	50 / 40 mm
Ø des galets	152 / 162 mm
Vitesse cintrage	3.3 m/min
Galets entraînés	3 Pièce

PUISSANCE D'ENTRAÎNEMENT

Puissance pompe hydraulique	1.5 kW
-----------------------------	--------












DIMENSIONS ET POIDS












Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	0.78 m x 0.95 m x 1.65 m
Poids	500 kg



DÉTAILS DU PRODUIT

- Système à galets standard modulaire pour l'adaptation optimale au profil désiré
- Réglage manuel des rouleaux de guidage
- Avec trempés et rectifiés
- Travaux horizontal ou vertical possible
- Composants hydrauliques de marques renommées
- Galet supérieur hydraulique (placement)
- Pupitre de commande séparé

Profil	Abm.	Ø	
	32x5	600	A
	29x3	350	
	45x5	600	A
	25x3	400	
	50	600	A
	50	600	A
	60x10	800	A
	20x10	300	
	80x15	600	A
	32x32	700	A
	LN#80	1200	B

Profil	dimens.	Ø	
	2x2x16	24	A
	1x1x8	14	A
	1.3x1.3x6/16	24	A
	1x1x8	18	A
	2x2x14	24	A
	2x2x14	24	A
	2.3/8x3/8	32	A
	3/4x3/8	12	A
	3x5/8	24	A
	1.1x1.1x4	28	A
	LN#80	48	B

EQUIPEMENT DE SÉRIE

Console
 Pédale avec bouton d'arrêt d'urgence
 Galets standards
 Outillage de service
 Mode d'emploi