



COD PROD. : 131150

Dispozitivele pentru roluire profile din seria KPB combină puterea ridicată de roluire cu inginerie mecanică modernă și hidraulică puternică. Puteți roli profile de oțel de nivel mediu și grele cu o mare precizie. Prin puterea mare de angrenare, precum și rolele de roluire reglabile hidraulic, întreaga serie de mașini de roluire a profilelor reprezintă o soluție performantă pentru construcții metalice, lăcătușerii și inginerie mecanică generală. Aceste mașini sunt utilizate și în construcții civile, în construcția de sere, în tehnologia publicitară și industria mobilei.

- Toate cele 3 role propulsate
- Role și arbori căliți
- Deplasare hidraulică a rotelor
- Posibilitate de prelucrare orizontală și verticală

DATE TEHNICE

DOMENIUL DE LUCRU

Arbore Ø	50 / 40 mm
Role Ø	152 / 162 mm
Viteza de indoire	3.3 m/min
Valturi antrenate	3 Nr

PUTEREA DE ANTRENARE

Puterea motorului de la pompa hidraulica	1.5 kW
--	--------

DIMENSIUNI SI GREUTATI

Dimensiuni de gabarit (LxIxI)	0.78 m x 0.95 m x 1.65 m
Greutatea	500 kg



DETALII PRODUS

- Sistemul modular, cu role standard pentru adaptarea optima la profilul dorit
- Rola superioara cu reglare manuala
- Arbori caliti si rectificati
- Posibilitate de lucru pe orizontala sau pe verticala
- Componente hidraulice de la producatori de renume
- Rola superioara se deplaseaza prin antrenare hidraulica
- Panou de deservire separat

Profil	Abm.	Ø	
	32x3	600	A
	29x3	350	
	45x5	600	A
	25x3	400	
	50	600	A
	50	600	A
	60x10	800	A
	20x10	300	
	80x15	600	A
	32x32	700	A
	LN#80	1200	B

Profil	dimens.	Ø	
	2x2x16	24	A
	1x1x18	14	A
	1.3x1.3x3x16	24	A
	1x1x18	18	A
	2x2x14	24	A
	2x2x14	24	A
	2.3/8x3/8	32	A
	3/4x3/8	12	A
	3x5/8	24	A
	1.1x1.1x4	28	A
	LN#80	48	B

ECHIPAMENT STANDARD

Panou de operare
 Pedală de picior cu comutator pentru oprire de urgență
 Role cu canal rectangular
 Scule de intretinere
 Documentatie tehnica