

## COD. ART. : 131150

Le piegatrici per profili della serie KPB uniscono alte prestazioni nella piegatura con un'ingegneria moderna e un sistema idraulico potente. Sono in grado di piegare con grande precisione profili d'acciaio medi e pesanti. L'elevata potenza di azionamento e i rulli di piegatura regolabili idraulicamente rendono l'intera serie di piegatrici una soluzione potente per le costruzioni metalliche, i fabbri e la costruzione di macchinari. Queste macchine trovano un ulteriore utilizzo nella realizzazione di tetti, di serre, nelle tecniche pubblicitarie e nell'industria del mobile.

- Tutti e i 3 rulli sono motorizzati
- Rulli e alberi temprati
- Regolazione idraulica del rullo
- Possibilità di lavorazione orizzontale e verticale



## SPECIFICHE TECNICHE

### AREA UTILE DI LAVORO

Diametro alberi	50 / 40 mm
Diametro rulli	152 / 162 mm
Velocità di piegatura	3.3 m/min
Rulli con azionamento	3 pz

### POTENZA AZIONAMENTO

Potenza motore pompa sistema idraulico	1.5 kW
--	--------

### DIMENSIONI E PESO

Dimensioni (lungo x larghezza x altezza)	0.78 m x 0.95 m x 1.65 m
Peso	500 kg



## DETTAGLI PRODOTTO

- Il sistema modulare dei rulli standard consente di adattarli in maniera ottimale al profilo da realizzare
- Rulli di raddrizzatura a regolazione manuale
- Alberi temprati e rettificati
- Possibilità di lavorazione sia orizzontale che in verticale
- Componenti idraulici di primari costruttori
- Movimento del rullo superiore di tipo idraulico
- Unità di comando separata

Profilo	Abm.	Ø	
	32x5	600	A
	29x3	350	A
	45x5	600	A
	25x3	400	A
	50	600	A
	50	600	A
	60x10	800	A
	20x10	300	A
	80x15	600	A
	32x32	700	A
	UNP80	1200	B

Profilo	dimens.	Ø	
	2x2x16	24	A
	1x1x18	14	A
	1.3x1.3x3x15	24	A
	1x1x18	18	A
	2x2x14	24	A
	2x2x14	24	A
	2.3/8x3/8	32	A
	3/4x3/8	12	A
	3x5/8	24	A
	1.1x1.1x1.1x4	28	A
	UNP80	48	B

## DOTAZIONE STANDARD

Pannello di comando  
 interruttore a pedale con emergenza  
 Rulli standard  
 Attrezzi di servizio  
 Manuale d'uso