



KAT. Č. : 131200

Ohýbačky profilů řady KPB kombinují vysoký ohýbací výkon s moderní mechanikou a výkonnou hydraulikou. Mohou ohýbat středně těžké i těžké ocelové profily s velkou přesností. Vysoký výkon pohonu a hydraulicky nastavitelné ohýbací válce činí z celé řady strojů na ohýbání profilů výkonné řešení pro kovové konstrukce, zámečnictví a všeobecné strojírenství. Tyto stroje se používají také při výrobě zastřešení, při stavbě skleníků, v reklamní technice a v nábytkářském průmyslu.

- Všechny 3 válce poháněné
- Tvrzené válce a hřídele
- Hydraulický přísuv válců
- Možnost horizontálního a vertikálního obrábění

TECHNICKÉ ÚDAJE

PRACOVNÍ PROSTOR














Hřídele Ø	80 mm
Válce Ø	245 mm
Rychlost ohýbání	4.2 m/min
Poháněné válce	3 ks
























VÝKONY POHONŮ

Výkon motoru hydraulického čerpadla	5.5 kW
-------------------------------------	--------

MÍRY A VÁHY

Rozměry	1.38 m x 1.04 m x 1.54 m
Hmotnost	1600 kg

Profil	dimenz.	Ø	
	3x3x16	32	A
	1x1x16	18	A
	2-3x4x2-3x4x14	28	A
	1x1x16	18	A
	3x3x8	32	A
	2-3x2-2x14"	24	A
	3x1-5x14"	40	A
	2-3x4x2-3x4x16	30	A
	3x5x8	28	A
	3x4x16	11.8	A
	4-3x4x1	24	A
	1-3x1-1-3x4	30	A
	UNP4	20	B

Profil	Abm.	Ø	
	33x35x3	500	A
	70x70x8	1200	A
	80x80x8	1600	A
	40x40x4	600	A
	70x70x8	1000	A
	80x80x8	2000	A
	70x30x4	400	A
	70x70x8	1000	A
	80x80x8	1400	A
	30x30x4	400	A
	70x70x8	1000	A
	80x80x8	1400	A
	40x10	300	A
	80x15	500	A
	80x20	700	A
	50x10	200	A
	80x20	400	A
	120x30	600	A
	30	300	A
	40	500	A
	45	1000	A
	60x20x6	400	B
	120x55x6	800	B

SZCZEGÓŁY PRODUKTÓW

- Optimální přizpůsobení k značnému množství profilů pomocí modulárního systému standardních válců
- 3 motorem poháněných válců
- Kalené válce a hřídele
- Nastavitelná ochrana proti přetížení
- Nastavitelný přísuv dolních válců s digitálním zobrazováním
- Hydraulicky regulované rovnací válečky se dodávají jako volitelný doplněk
- Možnost horizontálního a vertikálního opracování
- Hydraulické komponenty od renomovaných výrobců

STANDARDNÍ VÝBAVA

Digitální zobrazovač
 Ovládací panel
 Nožní pedál s nouzovým vypínačem
 Standardní válce
 Nástroje obsluhy
 Návod k obsluze