



REF. INV. : 131200

Las máquinas dobladoras de perfiles de la serie KPB aúnan una gran eficiencia de doblado con un diseño moderno y un potente sistema hidráulico. Puede doblar perfiles de acero medios y pesados con gran precisión. Su gran potencia motriz, así como sus rodillos hidráulicos ajustables hacen que el conjunto de la serie de máquinas roladoras para perfiles sea una solución de alto rendimiento para la construcción metálica, los talleres mecánicos y la ingeniería mecánica en general. Estas máquinas también pueden utilizarse en la fabricación de cubiertas, la construcción de invernaderos y en la publicidad y la industria de los muebles.

- Los 3 rodillos están accionados
- Rodillos y ejes endurecidos
- Ajuste hidráulico de los rodillos
- Permite el mecanizado horizontal y vertical

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ÁREA DE TRABAJO














Ø de eje	80 mm
Ø de rodillo	245 mm
Velocidad de doblado	4.2 m/min
Rodillo accionado	3 pieza
























CAPACIDAD DE ACCIONAMIENTO

Clasificación del motor de bomba hidráulica	5.5 kW
---	--------

MEDIDAS Y PESOS

Dimensiones generales (longitud x latitud x altura)	1.38 m x 1.04 m x 1.54 m
Peso	1600 kg

Profile	dimens.	Ø
	3x4x10	32 A
	1x1x10	18 A
	2-3/4x2-3/4x14	28 A
	1x1x10	18 A
	3x3x8	32 A
	2-5/8x2-5/8	24 A
	3x1-5/8x14	40 A
	2-3/4x2-3/4x5/16	30 A
	3/8x8	28 A
	3/4x3/16	11.8 A
	4-3/4x1	24 A
	1-3/4x1-3/4	30 A
	UNF4	20 B

Profile	Abm.	Ø
	38x35x3	500 A
	70x70x8	1200 A
	80x80x8	1600 A
	40x40x4	600 A
	70x70x8	1000 A
	80x80x8	2000 A
	70x30x4	400 A
	70x70x8	1000 A
	60x60x8	1400 A
	30x30x4	400 A
	70x70x8	1000 A
	80x80x8	1400 A
	40x10	300 A
	80x15	500 A
	80x20	700 A
	50x10	200 A
	80x20	400 A
	120x30	600 A
	30	300 A
	40	500 A
	45	1000 A
	60x20x6	400 B
	120x55x6	800 B

DETALLES DEL PRODUCTO

- Adaptación óptima a una gran variedad de perfiles usando el sistema modular de rodillos
- 3 rodillos accionados por motor
- Ejes cementados y rectificados
- Embrague deslizante de sobrecarga
- Alimentación hidráulica de los rodillos inferiores con pantalla digital
- Rodillos de enderezamiento ajustables hidráulicamente; opcional
- Permite el maquinado horizontal o vertical
- Componentes hidráulicos hechos por fabricantes líderes

EQUIPO ESTÁNDAR PARA

Pantalla digital
 Panel de control
 Pedal con interruptor de parada de emergencia
 Rodillos estándar
 Herramientas de funcionamiento
 Manual del usuario