



АРТ. : 131200

Профилегибочные станки серии KPB сочетают в себе высокую производительность гибо с применением современных машиностроительных технологий и мощной гидравликой. Они могут гнуть средние и тяжелые стальные профили с высокой точностью. Высокая мощность привода, а также гидравлически регулируемые гибочные валки делают всю серию профилегибочных станков эффективным решением в сфере изготовления металлоконструкций, в слесарных мастерских и общем машиностроении. Эти станки также используются в производстве кровельных конструкций, строительстве теплиц, рекламном производстве и мебельной промышленности.

- Все 3 валка приводные
- Закаленные валки и валы
- Гидравлический подвод валков
- Возможна горизонтальная и вертикальная обработка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

РАБОЧАЯ ЗОНА

| | |
|----------------------|-----------|
| Диаметр вала | 80 мм |
| Диаметр валков | 245 мм |
| Скорость гибки | 4.2 м/мин |
| Моторизованные валки | 3 шт. |

МОЩНОСТЬ

| | |
|------------------------------------|---------|
| Мощность двигателя гидравл. насоса | 5.5 кВт |
|------------------------------------|---------|

РАЗМЕРЫ И МАССА

| | |
|----------------------|--------------------------|
| Габариты (Д x Ш x В) | 1.38 м x 1.04 м x 1.54 м |
| Масса | 1600 кг |

| Profile | dimens. | Ø | |
|---------|----------------|------|---|
| | 3x4x16 | 32 | A |
| | 1x1x18 | 18 | A |
| | 2-3x4x2-3x4x14 | 28 | A |
| | 1x1x18 | 18 | A |
| | 3x3x8 | 32 | A |
| | 2-2x2-2x14 | 24 | A |
| | 3x1-5x14 | 40 | A |
| | 2-3x4x2-3x4x16 | 30 | A |
| | 3x5x8 | 28 | A |
| | 3x4x16 | 11.8 | A |
| | 4-3x4x1 | 24 | A |
| | 1-3x4x1-3x4 | 30 | A |
| | UNP4 | 20 | B |

| Profile | Abm. | Ø | |
|---------|----------|------|---|
| | 35x55x3 | 500 | A |
| | 70x70x8 | 1200 | A |
| | 80x80x8 | 1600 | A |
| | 40x40x4 | 600 | A |
| | 70x70x8 | 1000 | A |
| | 80x80x8 | 2000 | A |
| | 70x30x4 | 400 | A |
| | 70x70x8 | 1000 | A |
| | 60x80x8 | 1400 | A |
| | 30x30x4 | 400 | A |
| | 70x70x8 | 1000 | A |
| | 80x80x8 | 1400 | A |
| | 40x10 | 300 | A |
| | 80x15 | 500 | A |
| | 80x20 | 700 | A |
| | 50x10 | 200 | A |
| | 80x20 | 400 | A |
| | 120x30 | 600 | A |
| | 30 | 300 | A |
| | 40 | 500 | A |
| | 45 | 1000 | A |
| | 60x20x6 | 400 | B |
| | 120x55x6 | 800 | B |

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

- оптимальная настройка станка к множеству профилей благодаря модульной системе валков
- 3-х моторизованных валков
- закалённые валки и ролики
- регулируемая защита от перегрузки
- гидравлическая подача нижних валков с цифровой индикацией
- гидравлически регулируемые направляющие ролики (опционально)
- возможность горизонтальной и вертикальной гибки
- гидравлические блоки известных производителей

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

цифровой индикатор
 пульт управления
 ножная педаль с аварийным выключателем
 стандартные валки
 инструмент для обслуживания
 руководство по эксплуатации