Machines de pliage

SBS 1270/2

RÉF. ART. : 131363

Les cintreuses orientables de la série SBS sont utilisées pour le cintrage de tôles plus fines. Grâce à leur conception compacte, elles s'intègrent facilement dans les petits ateliers et couvrent un large éventail d'applications avec leur outil supérieur segmenté. Équipées d'une butée d'angle réglable, ces cintreuses orientables conviennent également pour la production de petites séries.

- Compact et résistant à la torsion
- Outil supérieur segmenté pour de nombreuses possibilités de pliage
- Compensation de pliage manuelle intégrée
- Butée angulaire réglable pour la production en série
- Mains-libres : commande au pied du serrage de la barre supérieure

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ZONE DE TRAVAIL

Longueur de travail	1270 mm
Épaisseur de tôle (max.) - 400 N/mm²	2 mm
Amplitude angulaire barre de cintrage	135°

DIMENSIONS ET POIDS

Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	1.6 m x 0.9 m x 1.18 m
Poids	330 kg

© 2023 KNUTH Werkzeugmaschinen GmbH. Tous droits réservés
Publié le : 18.04.2024.

DÉTAILS DU PRODUIT

- Pour le pliage de tôles
- Ressort de rappel pour la partie supérieure
- Equilibrage de la masse de la barre de pliage par ressort de rappel excentrique
- Mouvement de pliage par poignée en forme d'etrier
- Butée d'angle de pliage réglable avec graduation jusqu'à max. 135°
- Ouitllage segmenté
- Dimension de segments: 25, 30, 35, 40, 45, 50, 75, 100, 150, 200, 250, 270 mm

EQUIPEMENT DE SÉRIE

Outil supérieur segmenté
Mode d'emploi

© 2023 KNUTH Werkzeugmaschinen GmbH. Tous droits réservés
Publié le : 18.04.2024.