



KAT. Č. : 131364

Otočné stroje řady SBS se používají k ohýbání tenkých plechů. Díky kompaktní konstrukci se snadno vejdou do malých dílen a díky segmentovému hornímu nástroji pokrývají širokou škálu aplikací. Díky nastavitelnému úhlovému dorazu jsou tyto otočné stroje vhodné i pro výrobu malých sérií.

- Kompaktní a torzně odolné
- Segmentovaný horní nástroj pro mnoho možností ohýbání
- Integrovaná manuální kompenzace ohybu
- Nastavitelný úhlový doraz pro sériovou výrobu
- Volné ruce - nožní ovládání sevření horních čelistí

TECHNICKÉ ÚDAJE

PRACOVNÍ PROSTOR

Pracovní délka	1020 mm
Tloušťka plechu (max.) – 400 N/mm ²	2.5 mm
Úhlový rozsah ohýbacího ramena	135°

MÍRY A VÁHY

Rozměry	1.35 m x 0.85 m x 1.18 m
Hmotnost	285 kg

SZCZEGÓŁY PRODUKTÓW

- Pro ohýbání tvarových dílů
- Vyvážení horní čelisti tlačnou pružinou
- Vyvážení ohýbací čelisti excentrem a tažnou pružinou
- Otočný pohyb ohýbací čelisti pomocí třmenového držadla
- Nastavitelný ohýbací doraz se stupnicí do max. 135°
- Segmentované nástroje horní čelisti
- Velikosti segmentů: 25, 30, 35, 40, 45, 50, 75, 100, 150, 200, 250, 270 mm

STANDARDNÍ VÝBAVA

Segmentovaný horní nástroj
Návod k obsluze