



## REF. INV. : 131364

Las máquinas plegadoras de la serie SBS se utilizan para el plegado de chapas más finas. Gracias a su estructura compacta, se adaptan sin problemas a pequeños talleres y cubren gracias a su herramienta superior dividida un amplio campo de aplicación. Gracias a su tope de ángulo ajustable, estas máquinas plegadoras también se adaptan a la producción de pequeñas series.

- Compacta y a prueba de torsión
- Matriz macho segmentada para muchas posibilidades de doblado
- Compensación de plegado manual integrada
- Tope angular ajustable para producción por lotes
- Interruptor de pedal para la sujeción de la herramienta superior para un uso manos libres

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### ÁREA DE TRABAJO

Longitud de funcionamiento	1020 mm
Espesor de la placa (máx.)- 400 N/mm <sup>2</sup>	2.5 mm
Ángulo de la barra de plegado (rango)	135°

### MEDIDAS Y PESOS

Dimensiones generales (longitud x latitud x altura)	1.35 m x 0.85 m x 1.18 m
Peso	285 kg

## DETALLES DEL PRODUCTO

- Para el doblado de componentes formados
- Resorte de compresión para el contrapeso superior
- Bloqueo de leva y resorte de rebote para el contrapeso del plegador
- Asa para la rotación del plegador
- Tope ajustable del ángulo de doblado con escala hasta 135°
- Herramientas de viga superior segmentada
- Tamaño de segmentos: 25, 30, 35, 40, 45, 50, 75, 100, 150, 200, 250 ,270 mm

## EQUIPO ESTÁNDAR PARA

Matriz macho segmentada  
Manual del usuario