



**COD. ART. : 131364**

Le piegatrici della serie SBS si usano per la piegatura di lamiere sottili. Grazie alla loro struttura compatta si adattano senza problemi nelle piccole officine e coprono un'ampia gamma di utilizzi grazie al loro utensile superiore segmentato. Dotate di un fermo ad angolo regolabile, queste piegatrici sono adatte anche per la produzione di piccoli lotti.

- Compatta e resistente alle torsioni
- Utensile superiore segmentato per molteplici possibilità di piegatura
- Compensazione di piegatura manuale integrata
- Arresto angolare regolabile per la produzione in serie
- Mani libere - trave superiore azionata da pedale

## SPECIFICHE TECNICHE

### AREA UTILE DI LAVORO

Lunghezza di lavorazione 1020 mm

Spessore lamiera (max.) - 400 N/mm<sup>2</sup> 2.5 mm

Orientabilità dell'utensile di piegatura 135°

### DIMENSIONI E PESO

Dimensioni (lungo x larghezza x altezza) 1.35 m x 0.85 m x 1.18 m

Peso 285 kg

## DETTAGLI PRODOTTO

- Per la piegatura di pezzi speciali
- Compensazione del peso sulla trave superiore mediante molla di compressione
- Compensazione del peso sulla trave di piegatura tramite eccentrico e molla di tensione
- Trave di piegatura orientabile per mezzo di un'apposita leva
- Arresto per l'angolo di piegatura regolabile grazie alla scala graduata sino a un massimo di 135°
- Utensili trave superiore segmentati
- Dimensioni segmenti: 25, 30, 35, 40, 45, 50, 75, 100, 150, 200, 250, 270 mm

## DOTAZIONE STANDARD

Utensile superiore segmentato  
Manuale d'uso