

KAT. Č. : 131367

Ruční ohýbačky s výkyvným ramenem řady SBS E s těžkou a robustní konstrukcí jsou určeny k ohýbání dlouhých plechových panelů o délce až 3 000 mm. Tuto řadu lze díky úhlovému dorazu použít i pro výrobu malých sérií.

- segmentovaný horní nástroj
- Horní čelist s aktivací ruční pákou



TECHNICKÉ ÚDAJE

PRACOVNÍ PROSTOR

Pracovní délka	2020 mm
Tloušťka plechu (max.) – 400 N/mm ²	2 mm
Pracovní výška	920 mm

HORNÍ ČELIST

Zdvih	120 mm
-------	--------

OHÝBACÍ ČELIST

Úhel ohybu (max.)	135 °
Rozsah přestavení osy A	15 mm

MÍRY A VÁHY

Rozměry	2.8 m x 0.85 m x 1.3 m
Hmotnost	1025 kg



SZCZEGÓŁY PRODUKTÓW

- Konstrukční řada se vyznačuje stabilní a velmi robustní konstrukcí a přesvědčí snadnou manipulací a přesností
- Všechny modely konstrukční řady disponují tvrzeným a segmentovaným horním nástrojem
- Jednotlivě vyjímatelné segmenty umožňují mimo jiné také ohýbání všech stran jedné vany
- Nastavitelný úhlový doraz pro výrobu malých sérií se stejným úhlem
- Na vyžádání lze dodat také manuálně nastavitelný zadní doraz

STANDARDNÍ VÝBAVA

Segmentovaný horní nástroj
Návod k obsluze

VOLITELNÁ VÝBAVA

- manuální zadní doraz pro SBS E 2020/2,0, Kat. č. : 257386