

### RÉF. ART. : 131367

Les cintreuses orientables manuelles de la série SBS E dotées d'une conception lourde et robuste, sont conçues pour plier de longues tôles pouvant mesurer jusqu'à 3 000 mm. En raison de sa butée d'angle, cette série peut également être utilisée pour la production de petites séries.

- Outil supérieur segmenté
- Barre supérieure avec actionnement manuel du levier



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### ZONE DE TRAVAIL

Longueur de travail	2020 mm
Épaisseur de tôle (max.) - 400 N/mm <sup>2</sup>	2 mm
Hauteur de travail	920 mm

### BARRE SUPÉRIEURE

Course	120 mm
--------	--------

### BARRE DE PLIAGE

Angle max. de cintrage	135 deg
Plage de réglage de l'axe A	15 mm

### DIMENSIONS ET POIDS

Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	2.8 m x 0.85 m x 1.3 m
Poids	1025 kg



## DÉTAILS DU PRODUIT

- La série se distingue par une construction stable et très résistante et sait convaincre par sa maniabilité et sa précision.
- Tous les modèles de la série disposent d'un outil supérieur segmenté et trempé.
- Les segments amovibles permettent notamment le cintrage de tous les côtés de la vasque.
- Butée angulaire réglable pour la production de petites séries ayant le même angle
- Une butée arrière réglable manuellement est disponible en option.

## EQUIPEMENT DE SÉRIE

Outil supérieur segmenté  
Mode d'emploi

## EQUIPEMENT OPTIONNEL

- Butée arrière manuelle pour SBS E 2020/2,0, Réf. Art. : 257386