



NR REF. : 131503

Seria KP-A to wydajne prasy hydrauliczne z ramą portalową, które są konstruowane całkowicie w Europie, z wysokiej jakości komponentami od renomowanych dostawców oraz stosowane do głębokiego ciągnięcia, formowania i wytłaczania. Możliwy nacisk wynosi od 40 do 400 t. Cała seria ma duże płyty popychacza na cylindrze oraz stół roboczy z rowkami mocującymi do mocowania narzędzi i przyrządów. Mobilna obsługa 2-ręczna zapewnia bezpieczeństwo, a droga posuwu jest regulowana przez ustawiane wyłączniki krańcowe. Ponadto oferujemy dostosowane indywidualnie rozwiązania, oparte na specjalnych wymaganiach klienta.

- Made in Europe
- do produkcji testowej lub seryjnej
- możliwy tryb wielozmianowy
- możliwa integracja w Przemysł 4.0
- rozwiązania właściwe dla klienta na zapytanie

DANE TECHNICZNE

PRZESTRZEŃ ROBOCZA

Nacisk	150 t
Wymiary stołu	1200 mm x 700 mm
Wysuw	500 mm
Rozmiar	1000 mm x 400 mm
Głębokość do kolumny	1250 mm
Prędkość wysuwu	3 mm/s

SZYBKI POSUW

Szybki posuw	22 mm/s
--------------	---------

NAPĘD

Moc	4 kW
-----	------

WYMIARY I WAGA

Wymiary ogólne (długość x szerokość x wysokość)	2.35 m x 1.5 m x 2.5 m
Waga	4900 kg



Rys. przykładowa praca



Rys. duży przepust od 900 - 1500 mm

SZCZEGÓŁY PRODUKTY

- Made in Europe - wysokiej jakości spawana konstrukcja stalowa w wykonaniu ramowym o dużej sztywności, zaprojektowana dla maksymalnej wydajności nacisku urządzenia.
- Prasy hydrauliczne oferują szeroki zakres zastosowań ze względu na elastyczność czasu i przesuwu skoku
- Duży siłownik hydrauliczny obsługuje grubą płytę popychacza, stabilizowaną przez solidne, samosmarujące wałki prowadzące
- Stół roboczy i płyta popychacza posiadają rowki teowe do mocowania narzędzi
- Mobilna jednostka obsługi zapewnia elastyczność, dalsze elementy obsługi są przejrzyste zintegrowane bezpośrednio w szafie sterowniczej
- Układ hydrauliczny jest zaprojektowany jako oddzielna jednostka, łatwa w konserwacji i zrównoważona termicznie
- 2-stopniowa pompa hydrauliczna dla szybkiego posuwu i optymalnej prędkości roboczej skoku
- Precyzyjnie obrobione powierzchnie cylindra i wysokiej jakości uszczelki zapewniają niski poziom zużycia i długotrwałą niezawodność
- Wszystkie komponenty spełniają surowe normy, a cała konstrukcja jest zgodna z europejskimi dyrektywami bezpieczeństwa

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Oburęczny pulpit sterowniczy
 Regulowane zderzaki krańcowe
 Ciśnieniomierz
 Płytkę popychacza z 2 prowadnicami i rowkami teowymi
 Tryb automatyczny
 Automatyczny skok powrotny
 PLC Siemens
 2-stopniowa pompa hydrauliczna z automatycznym przełączaniem
 Wyłącznik ciśnieniowy
 Timer czasu pracy
 Podręcznik operatora

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- Czujnik fotoelektryczny, zasięg: 1.000 mm, Nr ref. : 253855
- upgrade do Siemens KTP 700 Basic Sterowanie cyfrowe, Nr ref. : 253856
- upgrade z 2 na 4 prowadnice do HPK / KP 150-200 t, Nr ref. : 253858
- Licznik skoków, Nr ref. : 253860
- Chłodnica oleju z zaworem dekompresyjnym, Nr ref. : 253861
- Zawór dekompresyjny, Nr ref. : 253862