

# Гидравлический пресс **KP 200 A автоматический гидравлический пресс с ПЛК Siemens**

**АРТ.: 131504**

Устройства серии KP-A — это мощные гидравлические прессы с порталной рамой, которые полностью производятся в Европе из высококачественных компонентов известных поставщиков и служат для глубокой вытяжки, формовки и штамповки. Максимальное усилие составляет от 40 до 400 тонн. Все станки серии имеют большие толкающие пластины на цилиндре и рабочий стол с зажимными пазами для крепления заготовок и приспособлений. Переносная система двойчного управления гарантирует безопасность, а длина хода регулируется с помощью настраиваемых концевых выключателей. В дополнение к этому мы предлагаем индивидуальные решения, создаваемые с учетом конкретных требований заказчика.

- Европейское производство
- Для пробного и серийного производства
- Возможна эксплуатация в несколько смен



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

### РАБОЧАЯ ЗОНА

Усилие гиба	200 т
Размеры стола	1200 мм x 700 мм
Ход	500 мм
Габариты плиты ползуна	1000 мм x 400 мм
Ширина детали	1250 мм
Скорость хода	2 мм/сек

### УСКОРЕННЫЙ ХОД

Ускоренный ход	20 мм/сек
----------------	-----------

### МОЩНОСТЬ

Мощность двигателя	5.5 кВт
--------------------	---------

### РАЗМЕРЫ И МАССА

Габариты (Д x Ш x В)	2.35 м x 1.6 м x 2.5 м
Масса	5800 кг



Рис. Пример работы



Рис. Большой диаметр заготовки 900 - 1500 мм

## СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

- Сделано в Европе - высококачественная сварная стальная конструкция Н-образной формы с большой жесткостью, рассчитанная на максимальную производительность пресса
- гидравлические прессы обеспечивают широкий спектр применения благодаря разнообразности параметров времени и хода
- гидравлический цилиндр большого размера перемещает толстую пластину ползуна, стабилизированную массивными самосмазывающимися круглыми направляющими
- Рабочий стол и пластина ползуна имеют Т-образные пазы для зажима инструментов
- переносной блок управления обеспечивает возможность его передислокации, дополнительные элементы управления наглядно интегрированы в шкаф управления
- гидравлическая система выполнена в виде отдельного блока, проста в обслуживании и температурно сбалансирована
- 2-ступенчатый гидравлический насос - для обеспечение быстрого ускоренного хода и оптимальной скорости рабочего хода
- высокое качество обработки поверхностей цилиндра и качественные уплотнители обеспечивают низкий износ и длительную надежность
- все конструктивные элементы соответствуют строгим стандартам, а вся конструкция соответствует европейским директивам по безопасности

## СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

двуручной пульт управления  
регулируемые концевые упоры  
манометр  
пластина ползуна с 2 направляющими и Т-образными пазами  
автоматический режим  
автоматический обратный ход  
ПЛК Siemens  
2-ступенчатый гидравлический насос с авт. переключением  
ножной выключатель  
таймер рабочего времени  
руководство по эксплуатации

## ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

- Фоторелейная завеса L = 1000 мм, Арт. : 253855
- модернизация с установкой цифрового управления Siemens KTP 700 Basic, Арт. : 253856
- модернизация с 2 на 4 направляющих для НРК / KP 150-200 т, Арт. : 253858
- счетчик заготовок, Арт. : 253860
- маслоохладитель с декомпрессионным клапаном, Арт. : 253861
- декомпрессионный клапан, Арт. : 253862