



KAT. Č. : 131506

Řada KP-A přináší výkonné portálové hydraulické lisy vyrobené v Evropě z vysoce kvalitních komponentů od renomovaných dodavatelů, které se používají pro hluboké tažení, tváření a lisování. Tlakový výkon se pohybuje od 40 do 400 t. Celá řada je opatřena velkými pěchovacími deskami na válci a pracovním stole s upínacími drážkami pro uložení nástrojů a přípravků. Mobilní ovládání 2 rukama zajišťuje bezpečnost, pojezd se upravuje pomocí nastavitelných koncových spínačů. Kromě toho nabízíme řešení na míru, která jsou založena na specifických požadavcích zákazníků.

- Vyrobeno v Evropě
- Pro zkušební a sériovou výrobu
- Možnost vícesměnného provozu
- Možnost integrace do systému s řešením Průmysl 4.0
- Individuální řešení dle zákazníka na vyžádání

TECHNICKÉ ÚDAJE

PRACOVNÍ PROSTOR

Tlakový výkon	400 t
Rozměry stolu	1400 mm x 1000 mm
Zdvih	500 mm
Velikost desek beranu	1200 mm x 900 mm
Propustná šířka	1500 mm
Rychlost zdvihu	2 mm/s

RYCHLÝ CHOD

Rychlý chod	20 mm/s
-------------	---------

VÝKONY POHONŮ

Výkon motoru	7.5 kW
--------------	--------

MÍRY A VÁHY

Rozměry	2.5 m x 1.7 m x 2.8 m
Hmotnost	8500 kg



Obr. příklad práce



Obr. velký průchod 900 až 1 500 mm

SZCZEGÓŁY PRODUKTÓW

- Vyrobeno v Evropě – kvalitně svařená ocelová konstrukce s rámovou stavbou s velkou tuhostí, navržena pro maximální tlakový výkon stroje
- Hydraulické lisy nabízejí široké spektrum aplikací díky flexibilitě zdvihu ve vztahu k dráze a času
- Velkokryse dimenzovaný hydraulický válec posouvá silnou razníkovou desku, se stabilizací masivním, samočinně mazaným kruhovým vedením
- Pracovní stůl a razníková deska mají T-drážky pro upnutí obrobků
- Mobilní ovládací jednotka zajišťuje flexibilitu, další ovládací prvky jsou přehledně integrovány přímo v rozvaděči
- Hydraulický systém je realizován jako zvláštní jednotka, přívětivá pro údržbu a tepelně stabilizována
- 2stupňové hydraulické čerpadlo pro rychlý běh a optimální rychlost pracovního zdvihu
- Jemně opracované povrchy válců a vysoce kvalitní těsnění zajišťují malé opotřebení a dlouhodobou spolehlivost
- Všechny komponenty splňují přísné normy a celá konstrukce odpovídá evropským bezpečnostním směrnicím

STANDARDNÍ VÝBAVA

Dvouruční ovládací pult
 Nastavitelné koncové dorazy
 Manometr
 Razníková deska se 2 vedeními a drážkami T
 Automatický provoz
 Automatický zpětný zdvih
 PLC Siemens
 2stupňové hydraulické čerpadlo s automatickým přepínáním
 Tlakový spínač
 Časovač pracovní doby
 Návod k obsluze

VOLITELNÁ VÝBAVA

- Světelná závora L = 1 000 mm, Kat. č. : 253855
- Upgrade na digitální řídicí jednotku Siemens KTP 700 Basic, Kat. č. : 253856
- Příprava na Průmysl 4.0, Kat. č. : 253859
- Počítadlo zdvihů lisu, Kat. č. : 253860
- Chladič oleje s dekompresním ventilem, Kat. č. : 253861
- Dekompresní ventil, Kat. č. : 253862