



NR REF. : 131772

Ta seria hydraulicznych pras warsztatowych z napędem silnikowym wyróżnia się stabilnym wykonaniem i wysokiej jakości wykończeniem. Sprawdzona konstrukcja portalu z regulowanym otwartym stołem nakładanym doskonale nadaje się do wciskania i wyciskania łożysk, co prac montażowych i wyrównujących lub do sprawdzania materiałów. Pozycjonowany cylinder roboczy umożliwia konfigurację bez konieczności poruszania detalu. Te uniwersalne prasy są nieodzowne w warsztatach technicznych i działach konserwacji.

- Agregat hydrauliczny z silnikiem
- Tłok hydrauliczny ustawiany w poziomie
- Stół o regulowanej wysokości
- Wraz z zestawem nakładek przyrządkowych

DANE TECHNICZNE

PRZESTRZEŃ ROBOCZA

Szerokość robocza	1020 mm
Przelot stojak	300 mm
Nacisk	100 t
Ciśnienie robocze (max)	400 bar
Wysuw	400 mm
Prędkość ruchu do przodu	7.12 mm/s
Prędkość prasowania	7.12 mm/s
Prędkość powrotu	13.42 mm/s

WYMIARY

A	2450 mm
B	850 mm
C	1260 mm
D	1020 mm
E	300 mm
F	1600 mm

NAPĘD

Moc, pompa hydrauliczna	4 kW
-------------------------	------

WYMIARY I WAGA

Pojemność zbiornika hydraulicznego	11 l
Waga	1000 kg
Wymiary ogólne	1600 mm x 850 mm x 2450 mm



SZCZEGÓŁY PRODUKTY

- Sztywna spawana rama o konstrukcji portalowej ze stali profilowej o grubych ścianach
- Wersja ciężka, przeznaczona do profesjonalnych zastosowań
- Różnorodne zastosowanie do prac naprawczych i montażowych
- Precyzyjnie dozowana siła prasowania do wyrównywania osi, wsporników, wałów itd.
- Długi skok tłoka do wyciskania i wciskania łożysk oraz tulei
- Na manometrze operator ma w każdej chwili widzi aktualne ciśnienie robocze
- Silnikowy agregat hydrauliczny umożliwia wydajną pracę
- Łatwo przesuwany cylinder roboczy z regulacją poziomą upraszcza konfigurację
- Wysokiej jakości komponenty zapewniają długotrwałą niezawodność działania

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Ruchomy cylinder roboczy
Stół roboczy z regulacją wysokości
Zestaw bloków pryzmatycznych
Manometr
Podręcznik operatora