Prasy warsztatowe

KNWP H 160 L

NR REF. : 131775

Ta seria hydraulicznych pras warsztatowych z napędem silnikowym wyróżnia się stabilnym wykonaniem i wysokiej jakości wykończeniem. Sprawdzona konstrukcja portalu z regulowanym otwartym stołem nakładanym doskonale nadaje się do wciskania i wyciskania łożysk, co prac montażowych i wyrównujących lub do sprawdzania materiałów. Pozycjonowany cylinder roboczy umożliwia konfigurację bez konieczności poruszania detalu. Te uniwersalne prasy są nieodzowne w warsztatach technicznych i działach konserwacji.

- Agregat hydrauliczny z silnikiem
- Tłok hydrauliczny ustawiany w poziomie
- Stół o regulowanej wysokości
- Wraz z zestawem nakładek pryzmatycznych

DANE TECHNICZNE

PRZESTRZEŃ ROBOCZA

Szerokość robocza	1550 mm
Przelot stojak	550 mm
Nacisk	160 t
Ciśnienie robocze (max)	400 bar
Wysuw	400 mm
Prędkość ruchu do przodu	6.2 mm/s
Prędkość prasowania	6.2 mm/s
Prędkość powrotu	9.8 mm/s

NAPĘD

Moc, pompa hydrauliczna	5.5 kW

WYMIARY I WAGA

Pojemność zbiornika hydraulicznego	15 l
Waga	1750 kg
Wymiary ogólne	2230 mm x 1200 mm x 2850 mm

WYMIARY

A	2850 mm
B	1200 mm
C	1390 mm
D	1550 mm
E	550 mm
F	2230 mm

© 2024 KNUTH Werkzeugmaschinen GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opublikowano: 22.08.2024.



Wymiary

SZCZEGÓŁY PRODUKTY

- Sztywna spawana rama o konstrukcji portalowej ze stali profilowej o grubych ścianach
- Wersja ciężka, przeznaczona do profesjonalnych zastosowań
- Różnorodne zastosowanie do prac naprawczych i montażowych
- Precyzyjnie dozowana siła prasowania do wyrównywania osi, wsporników, wałów itd.
- Długi skok tłoka do wyciskania i wciskania łożysk oraz tulei
- Na manometrze operator ma w każdej chwili widzi aktualne ciśnienie robocze
- Silnikowy agregat hydrauliczny umożliwia wydajną pracę
- Łatwo przesuwny cylinder roboczy z regulacją poziomą upraszcza konfigurację
- Wysokiej jakości komponenty zapewniają długotrwałą niezawodność działania

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Ruchomy cylinder roboczy
Stół roboczy z regulacją wysokości
Zestaw bloków pryzmatycznych
Manometr
Podręcznik operatora

© 2024 KNUTH Werkzeugmaschinen GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opublikowano: 22.08.2024.