Piegatrici a 3 e 4 rulli

KR 10/1,5

COD. ART. : 131886

KE è una serie di piegatrici manuali per la riparazione e la produzione di singoli pezzi. Dotata di una straordinaria capacità di piegatura, questa macchina può essere usata per formare le lamiere con forza e sensibilità. La macchina, con rulli temprati, è in grado di effettuare piegature coniche ed è un robusto complemento per le officine metalliche.

- struttura asimmetrica
- rulli temprati con cave di inserimento cavo
- dispositivo per piegatura conica

SPECIFICHE TECNICHE

AREA UTILE DI LAVORO

Lunghezza di lavorazione	1050 mm
Spessore lamiera (max.) - 450 N/mm²	1.5 mm
Diametro rulli	70 mm

DIMENSIONI E PESO

Dimensioni (lungo x larghezza x altezza)	1.3 m x 0.7 m x 1.1 m
Peso	320 kg

© 2023 KNUTH Werkzeugmaschinen GmbH. Tutti i diritti riservati
Pubblicato su: 15.04.2024.

DETTAGLI PRODOTTO

- Rulli temprati, adatti anche per la lavorazione di acciaio al vanadio
- Rullo superiore orientabile
- Semplice regolazione del rullo posteriore e inferiore tramite volantino
- Rullo inferiore e posteriore dotati di canalina di supporto per filo di piegatura
- Rinvio a ingranaggi
- Completa di funzione per piegatura conica

DOTAZIONE STANDARD

Rulli temprati
Manuale d'uso
Dispositivo per piegatura conica

© 2023 KNUTH Werkzeugmaschinen GmbH. Tutti i diritti riservati
Pubblicato su: 15.04.2024.