Hydraulické zakružovačky

KR T 12/2,5

KAT. Č. : 131896

KRT je řada ručních zakružovaček pro opravy a kusovou výrobu. Díky úžasně velkému ohýbacímu výkonu lze tento stroj použít k silovému i citlivému tvarování plechů. Stroj s kalenými válci může ohýbat kónicky a je robustním doplňkovým strojem pro kovodílny.

- Asymetrické uspořádání
- tvrzené válce s drážkami pro vložení drátu
- Zařízení pro kónické ohýbání

TECHNICKÉ ÚDAJE

PRACOVNÍ PROSTOR

Pracovní délka	1270 mm
Tloušťka plechu (max.) – 450 N/mm²	2.5 mm
Průměr válců	90 mm

MÍRY A VÁHY

Rozměry	2.3 m x 0.7 m x 1.25 m
Hmotnost	450 kg

© 2024 KNUTH Werkzeugmaschinen GmbH. Všechna práva vyhrazena
Zveřejněno dne: 1.10.2024.

SZCZEGÓŁY PRODUKTÓW

- Asymetrické uspořádání válců zabraňuje sklouzávání plechů ve fázi přihýbání
- Podstavec stroje je z šedé litiny, stojan z ocelového plechu
- Kalené válce, vhodné také pro zpracování oceli VA
- Ozubená předloha snižuje potřebnou sílu na ruční klice
- Horní válec je výkyvný a umožňuje snadné odebírání obrobku
- Dolní a zadní válec s drážkou pro vložení drátu
- Dodávka se zařízením pro kónické ohýbání
- Ruční nastavení zadního a spodního válce

STANDARDNÍ VÝBAVA

Zařízení pro kónické ohýbání
Tvrzené válce
Drážka pro vkládání drátu
Provozní návod

© 2024 KNUTH Werkzeugmaschinen GmbH. Všechna práva vyhrazena
Zveřejněno dne: 1.10.2024.