



COD. ART. : 131896

La KRT è una serie di piegatrici a rulli manuali adatte per riparazioni e lavorazione di pezzi singoli. Grazie alla loro grande capacità di lavoro, con queste macchine è possibile eseguire una formatura controllata delle lamiere. Queste piegatrici, dotate

- struttura asimmetrica
- rulli temprati con cave di inserimento cavo
- dispositivo per piegatura conica

SPECIFICHE TECNICHE

AREA UTILE DI LAVORO

Lunghezza di lavorazione 1270 mm

Spessore lamiera (max.) - 2.5 mm
450 N/mm²

Diametro rulli 90 mm

DIMENSIONI E PESO

Dimensioni (lungo x larghezza x altezza) 2.3 m x 0.7 m x 1.25 m

Peso 450 kg

DETTAGLI PRODOTTO

- La disposizione asimmetrica dei rulli impedisce lo scivolamento delle lamiere nella fase di pre-piegatura
- Telaio macchina in ghisa grigia, basamento in lamiera
- Rulli temprati, adatti anche per la lavorazione di acciaio al vanadio
- Una scatola ingranaggi ausiliaria riduce lo sforzo per azionare la manovella
- Il rullo superiore può essere estratto per agevolare lo scarico dei pezzi
- Rullo inferiore e posteriore dotati di canalina di supporto per filo di piegatura
- Completa di funzione per piegatura conica
- Il rullo posteriore e quello inferiore sono a regolazione manuale

DOTAZIONE STANDARD

Dispositivo per piegatura conica
Rulli temprati
Cava di alloggiamento filo
Manuale d'uso