Вальцовочные станки

KR T 20/1,5

АРТ. : 131898

KRT — это серия ручных круглогибочных станков для ремонта и индивидуального производства. Благодаря удивительно большое мощности гибки этот станок позволяет создавать из листового металла выразительные и точные формы. Станок с закаленными роликами выполняет коническую гибку и станет полезным дополнением к оборудованию металлообрабатывающей мастерской.

- асимметричная конструкция
- закаленные ролики с пазами для провода
- устройство конической гибки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

РАБОЧАЯ ЗОНА

Длина обработки	2050 мм
Толщина листа (макс.) — 450 N/mm²	1.5 мм
Диаметр валков	95 мм

РАЗМЕРЫ И МАССА

Габариты (Д x Ш x В)	3.08 м x 0.7 м x 1.25 м
Масса	650 кг

© KNUTH Werkzeugmaschinen GmbH, 2023 Все права защищены
Опубликован в: 24.03.2024.

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

- Асимметричное расположение роликов предотвращает смещение листа в начальной фазе загибания
- Станина выполнена из серого чугуна, ящик для хранения — из листовой стали
- закаленные валки позволяют обрабатывать детали из нержавеющей стали
- Зубчатая передача обеспечивает легкое вращение маховика
- Верхний ролик откидывается, позволяя легко извлечь заготовку
- нижний и задний валки с канавками для проволоки
- поставляется с устройством для конической гибки
- Ручная регулировка заднего и нижнего роликов

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

устройство гибки конусов
закаленные валки
паз для укладки провода
руководство по эксплуатации

© KNUTH Werkzeugmaschinen GmbH, 2023 Все права защищены
Опубликован в: 24.03.2024.