Rundbiegemaschinen

KRM 12/4,0

ART.-NR. : 131963

KRM ist eine Serie von schwereren Rundbiegemaschinen mittlerer Kapazität für Werkstücke von bis zu 2000 mm Länge. Die Maschinen haben ein solides, geschlossenes Maschinengestell und Sie können die Hinterwalze manuell per Hand oder optional motorisch zustellen. Mit speziellen Features wie konisch Biegen und Anbiegen eignen sich die Modelle dieser Baureihe für eine breite Palette von Anwendungen in der Einzelfertigung.

- Asymetrischer Aufbau
- Motorischer Antrieb
- Gehärtete Walzen mit Drahteinlegerillen
- Konischbiegeeinrichtung
- Manuelle Hinterwalzenverstellung

TECHNISCHE DATEN

ARBEITSBEREICH

Arbeitslänge	1250 mm
Blechstärke (max.) – 450 N/mm²	4.5 mm
max. Blechstärke z. Anbiegen	4 mm
Biegedurchmesser (min.)	175 mm
Walzendurchmesser	120 mm

ANTRIEBSLEISTUNGEN

Motorleistung Hauptantrieb	2.2 kW

MASSE UND GEWICHTE

Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	2.02 m x 0.85 m x 1.15 m
Gewicht	1250 kg

© 2024 KNUTH Werkzeugmaschinen GmbH. Alle Rechte vorbehalten
Veröffentlicht am: 1.08.2024.

PRODUKTDETAILS

- Gehärtete Walzen, auch für die Bearbeitung von VA-Stahl geeignet
- Motor. Links-Rechtslauf über Fußschalter
- Hinterwalzenzustellung über Handrad
- Walzen-Schnellverstellung (motorisch Option)
- Drahteinlegerille serienmäßig
- Ausklappbare Oberwalze über Exzenterverschluss
- Lieferung mit Konischbiegeeinrichtung

SERIENAUSSTATTUNG

Induktionsgehärtete Walzen
Konischbiegeeinrichtung

© 2024 KNUTH Werkzeugmaschinen GmbH. Alle Rechte vorbehalten
Veröffentlicht am: 1.08.2024.