Masini de roluit tabla

KRM T 12/4,0

COD PROD. : 131982

KRM este o serie de dispozitive pentru îndoire circulară, de capacitate medie, mai grele, pentru piese de prelucrare cu o lungime de până la 2.000 mm. Mașinile au un cadru solid, închis. Rola posterioară se poate regla manual sau opțional cu un motor. Având caracteristici deosebite, precum îndoire conică și îndoire pe suprafețe, modelele din această serie sunt adecvate pentru numeroase aplicații în producția individuală.

- Structură asimetrică
- Motor principal cu frână
- Role călite cu canelură pentru introducerea sârmei
- Dispozitiv pentru îndoire conică
- Reglare manuală a rolei din spate (opțional motorizată)

DATE TEHNICE

DOMENIUL DE LUCRU

Lungimea de lucru	1270 mm
Grosime tablă (max) - 450 N/mm²	4 mm
Grosime tablă (max.) - 700 N/mm²	2 mm
Grosime tablă îndoire conică (tablă de oțel)	3 mm
Diametrul rolei	120 mm
Viteza rolei	3 m/min
Diametru caneluri de inserare	4/7/9/13 mm

PUTEREA DE ANTRENARE

Puterea motorului principal	2.2 kW

DIMENSIUNI SI GREUTATI

Dimensiuni de gabarit (lxLxI)	2.47 m x 0.75 m x 1 m
Greutatea	1115 kg

© 2023 KNUTH Werkzeugmaschinen GmbH. Toate drepturile sunt rezervate
Publicat pe: 11.06.2024.

DETALII PRODUS

- Dispozitiv de îndoire circulară cu 3 role cu dispunerea asimetrică a rolelor
- Cadru mașină rigid și compact din fontă cenușie
- Role calite, care se preteaza si la prelucrarea otelului inox
- Motor principal cu sistem de frânare pentru o îndoire exactă
- Rolă superioară pivotantă cu blocare excentrică și buton de urgență
- Rolele inferioare și posterioare sunt prevăzute cu canelură pentru introducerea sârmei
- Dispozitiv pentru îndoire conic standard
- Reglarea rolelor din spate se face cu manivela
- Role cu reglare rapida (optiunea cu antrenare prin motor)
- Panou de control mobil cu comutator stânga-dreapta pentru picior

ECHIPAMENT STANDARD

Dispozitiv de indoire conica
Valturi calite
Canelură pentru introducerea sârmei
Suport de siguranță cu sistem de închidere de urgență
Consolă de comandă separată cu comutator pentru picior
Capac lateral
Instructiuni de operare

© 2023 KNUTH Werkzeugmaschinen GmbH. Toate drepturile sunt rezervate
Publicat pe: 11.06.2024.