Ghilotine

KMT S 1353

COD PROD. : 133610

Seria KMT S are o structură stabilă și este de înaltă calitate. Ghilotinele moderne dispun de o propulsie puternică asigurată de motor, care conferă o capacitate de tăiere ridicată. De asemenea, construcția cu o grindă cuțit cu ghidaj cu culise și un unghi mic de tăiere permite tăieturi cu filetări reduse în piesa prelucrată. Opritorul spate poate fi poziționat cu precizie prin intermediul unei roți manuale accesibilă pe partea din față.

- Construcție din oțel complet sudată
- Cuțitele de tăiere au o utilizare versatilă
- Opritorul de pe spate poate fi poziționat din partea frontala a mașinii
- Spatiul de lucru asigurat cu perdea luminoasă

DATE TEHNICE

DOMENIUL DE LUCRU

Lungimea de lucru	1350 mm
Unghi de taiere	2.32 °
Inaltimea mesei de lucru	840 mm
Adâncime masă de lucru	390 mm
Numarul de brate suport	2 Nr
Brate suport	940 mm
Numarul de ridicari pe minut	34 H/min

OPRITOR SPATE

Adancimea opritorului spate	750 mm

CAPACITATEA DE TAIERE

Grosime tablă (max) - 450 N/mm²	0.1 mm - 3 mm
Grosime tablă (max.) - 700 N/mm²	1.5 mm

PUTEREA DE ANTRENARE

Puterea motorului principal	3 kW

DIMENSIUNI SI GREUTATI

Dimensiuni de gabarit (lxLxI)	1.93 m x 2.15 m x 1.31 m
Greutatea	1250 kg

© 2024 KNUTH Werkzeugmaschinen GmbH. Toate drepturile sunt rezervate
Publicat pe: 19.06.2024.

DETALII PRODUS

Cadrul masinii și sistem de antrenare

- Batiul mașinii este o construcție din oțel foarte stabilă, sudată
- Cuțitele superioare pot fi utilizate bilateral, iar cele inferioare dispun de 4 taisuri
- Un dispozitiv de apăsare stabil universal fixează tabla în fața liniei de tăiere

Suport material

- Opritorul unghiular lateral stabil simplifică alinierea precisă a tablei cu linia de tăiere
- Brațele de suport robuste oferă stabilitate și tablelor de mari dimensiuni
- Bilele de susținere a materialului îngropate în masă ușurează manipularea piesei

Ergonomie

- Comutatorul mobil pentru picior oferă operatorului flexibilitate, acesta are ambele mâini libere
- Protecția la intrare poate fi rabatată pentru o mai bună vizibilitate a liniei de tăiere
- Iluminarea liniei de tăiere cu LED aruncă o umbră foarte bine definită asupra marcajului

Opritoarele spate:

- Opritorul spate poate fi poziționat cu precizie pe partea anterioară a mașinii prin intermediul unei roți manuale
- Domeniul de lucru accesibil al opritorului spate este asigurat de o cortină luminoasă
- Mașina poate fi dotată opțional cu un opritor spate NC cu lungimea de până la 1.000 mm sau cu un dispozitiv pentru ridicarea tablei

ECHIPAMENT STANDARD

Pedală de picior cu comutator pentru oprire de urgență
Iluminarea liniei de debitare
Opritor lateral
Brațe suport cu canale T si opritor basculant
Impingător manual tablă, cursa 750 mm
Masa cu role încorporate
Perdea luminoasă
Cuțit superior cu 2 muchii / Cuțit inferior cu 4 muchii
Apărătoare pentru protecția degetelor
Instructiuni de operare

ECHIPAMENT OPȚIONAL

- opritor spate cu motor 750 mm (BRL 401.2 NC), Cod prod. : 253664
- opritor spate cu motor 1.000 mm (BRL 401.2 NC), Cod prod. : 253665
- Limitator unghiular 0-180° pentru KMT S, Cod prod. : 253666
- Dispozitiv pneumatic de ridicare a tablei pentru KMT S, Cod prod. : 253667
- Kit suplimentar de cuțite pentru KMT S 1353 - 133610, Cod prod. : 253803

© 2024 KNUTH Werkzeugmaschinen GmbH. Toate drepturile sunt rezervate
Publicat pe: 19.06.2024.