



## АРТ. : 133610

Станки серии KMT S имеют устойчивую конструкцию и высокое качество. Современные листовые ножницы оснащаются мощным приводом, обеспечивающим высокую производительность резки. Конструкция с ножевой траверсой с кулисной направляющей и малым углом реза позволяет выполнятьрезы с минимальным скручиванием заготовки. Задний упор можно точно позиционировать с помощью удобного маховика на передней стороне станка.

- полностью сварная стальная конструкция
- возможность многостороннего использования режущих ножей
- позиционирование заднего упора с лицевой части станка
- защита рабочей зоны при помощи световой завесы

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

### РАБОЧАЯ ЗОНА

Длина обработки	1350 мм
Угол реза	2.32 °
Высота рабочего стола	840 мм
Глубина рабочего стола	390 мм
Количество опорных кронштейнов	2 шт.
Опорные кронштейны	940 мм
Число подач за минуту	34 ход/мин

### ЗАДНИЙ УПОР

Задний упор	750 мм
-------------	--------

### РЕЖУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

Толщина листа (макс.) — 450 N/mm <sup>2</sup>	0.1 мм - 3 мм
Толщина листа (макс.) — 700 N/mm <sup>2</sup>	1.5 мм

### МОЩНОСТЬ

Мощность двигателя гл. привода	3 кВт
--------------------------------	-------

### РАЗМЕРЫ И МАССА

Габариты (Д x Ш x В)	1.93 м x 2.15 м x 1.31 м
Масса	1250 кг



## СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

### Станина и система привода

- Станина представляет собой устойчивую сварную стальную конструкцию
- Верхние режущие ножи могут быть использованы по обеим сторонам, а нижние располагают 4-я лезвиями
- Устойчивый сплошной прижим крепит листовой металл перед линией резки

### Опора для заготовки

- Устойчивый боковой угловой упор позволяет точно выравнивать листовой металл по линии резки
- Прочные опорные кронштейны также обеспечивают зажим крупных металлических листов
- Встроенные в стол роликовые держатели облегчают работу с заготовками

### Эргономика

- Благодаря мобильному педальному переключателю у оператора освобождаются обе руки для работы с заготовкой
- Для того чтобы хорошо видеть линию резки, можно сложить предохранители от попадания посторонних объектов
- Светодиодная подсветка линии реза отбрасывает хорошо видимую тень на разметку

### Задний упор:

- Задний упор можно точно позиционировать при помощи маховика в передней части станка
- Легкодоступное рабочее пространство заднего упора надежно защищается световой завесой
- Станок может быть опционально оборудован задним упором с ЧПУ длиной до 1000 мм или устройством для крепления листового металла

## СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

педаль с аварийным выключателем  
 освещение линии разреза  
 боковой упор  
 опорные консоли с Т-пазами упором наклона  
 ручной задний упор 750 мм  
 роликовые опоры стола и материала  
 световая завеса  
 верхний нож с 2 режущими кромками / нижний нож с 4 режущими кромками  
 предохранительный кожух  
 руководство по эксплуатации

## ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

- Моторизированный задний упор 750 мм (BRL 401.2 с ЧУ), Арт. : 253664
- Моторизированный задний упор 1000 мм (BRL 401.2 с ЧУ), Арт. : 253665
- Регулируемый угловой упор 0-180° для KMT S, Арт. : 253666
- Пневматическое устройство для крепления стального листа для KMT S, Арт. : 253667
- Дополнительный набор ножей для KMT S 1353 - 133610, Арт. : 253803