



## COD PROD. : 133643

Seria KMT B este ideală pentru prelucrarea tablelor lungi sau groase în atelierelor de prelucrare a metalelor, pentru reparații și pentru producția individuală. Ghilotinele cu acționare asigurată de motor au o construcție modernă, de înaltă calitate și foarte stabilă. Cutitul ghidat precis și un unghi mic de tăiere permite tăieturi cu tensiuni reduse în piesa prelucrată. Lungimea de tăiere poate fi poziționată cu precizie manual pe opritor spate.

- Construcție din oțel complet sudată
- Brațe de suport lungi, solide
- Unitatea de operare mobilă cu comutator pentru picior
- Opritor spate manual cu contor de măsurare (operare din partea din spate a mașinii)

## DATE TEHNICE

### DOMENIUL DE LUCRU

Lungimea de lucru	2050 mm
Unghi de tăiere	2 °
Numarul de ridicari pe minut (in modul automat)	30 H/min
Lungimea cutitului	2100 mm
Inaltimea mesei de lucru	830 mm
Brate suport	600 mm
Numarul de brate suport	3 Nr

### OPRITOR SPATE

Adancimea opritorului spate	630 mm
-----------------------------	--------

### CAPACITATEA DE TAIERE

Grosime tablă (max) - 450 N/mm <sup>2</sup>	0.8 mm - 2 mm
---	---------------

### PUTEREA DE ANTRENARE

Puterea motorului principal	3 kW
-----------------------------	------

### DIMENSIUNI SI GREUTATI

Dimensiuni de gabarit (LxIxI)	2.5 m x 1.67 m x 1.1 m
Greutatea	1300 kg



Acoperirea rabatabilă a spațiului de lucru pentru siguranța operatorului



## DETALII PRODUS

### Cadrul masinii și sistem de antrenare

- Cadrul masinii este o construcție din oțel stabilă, complet sudată
- Un dispozitiv de apăsare învelit în cauciuc fixează automat tabla
- Unghiul de inclinare mic permite o bună acuratețe de tăiere

### Suport material

- Opritorul unghiular lateral stabil simplifică alinierea precisă a tablei cu linia de tăiere
- Brațele de suport robuste oferă stabilitate și tablelor de mari dimensiuni față de linia de tăiere

### Operare și ergonomie

- Iluminarea liniei de tăiere face ca marcajul să fie bine vizibil
- Unitatea de operare mobilă cu comutator pentru picior oferă libertate mâinilor operatorului

### Opritorul spate

- Opritor spate manual cu contor de măsurare
- Opritorul spate este robust și stabil și adecvat solicitărilor operării zilnice
- Domeniul de lucru de la opritorul spate este prevăzut cu capace de siguranță

## ECHIPAMENT STANDARD

Pedală de picior cu comutator pentru oprire de urgență

Opritor unghiular lateral

Brațe suport

Dispozitiv de apăsare automat

Iluminarea liniei de debitare

Opritor spate manual

Instrucțiuni de operare