

Laserové dělení ACE Laser 3015 4.0 R



KAT. Č. : 141014

stroje řady ACE Laser nabízí řezací systém, který nastavuje novou laťku v oblasti ceny a výkonu. Jsou optimálně navrženy pro řezání a vynikající kvalitu dílů. Stroje zaručují produktivitu, bezpečnost a spolehlivost. Rozsáhlá standardní výbava zajišťuje efektivitu a všeobecnost. Díky této vlastnosti je laser ACE optimální volbou pro průmyslové laserové řezání, od složitých obrobků velikosti 1 až po velkosériovou výrobu v elektronickém, leteckém nebo automobilovém průmyslu.

- Robustní design s kvalitními komponentami
- Kompletní balíček řezání s filtračním odsávacím zařízením
- Servis laserových zdrojů a řezných hlav do 48 hodin (pouze v Německu)
- Komplexní servis KNUTH: instalace, uvedení do provozu a údržba

TECHNICKÉ ÚDAJE

PRACOVNÍ PROSTOR

Rozměry stolu	3000 mm x 1500 mm
Obrobek, hmotnost (max.)	1000 kg
Zrychlení osy X, Y	10 m/s ²
Zrychlení osy Z	5 m/s ²

DRÁHA POJEZDU

Dráha pojezdu - osa X	1520 mm
Dráha pojezdu - osa Y	3050 mm
Dráha pojezdu - osa Z	100 mm

RYCHLÝ CHOD

Rychlý chod	100 m/min
Doba výměny řezacího stolu	10 s - 15 s

PŘESNOSTI

Přesnost nastavování polohy	0.03 mm/m
Přesnost opakování	0.02 mm/m

LASER

Vláknový laser	4000 W
Délka hřídele	1,08 ± 10% µm
Výkon paprsku rozsah CW	4000 W
Frekvence impulsů	50~5k Hz
Výkonné upnutí	16 kW
Napájecí napětí	AC 380V ± 10%, 50/60Hz, 3xL+N
Řezný výkon pro stavební ocel	20 mm
Řezný výkon pro ušlechtilou ocel	8 mm
Řezný výkon pro hliník	8 mm

VÝKONY POHONŮ

Výkon pohunu stroje X-axis	1 kW
Výkon pohunu stroje Y-axis	1.5 kW
Výkon pohunu stroje Z-axis	0.4 kW

MÍRY A VÁHY

Rozměry	9.8 m x 3.7 m x 2.15 m
Hmotnost	8000 kg

SZCZEGÓŁY PRODUKTÓW



Automatický systém výměnného stolu se systémem světelné ochrany



Rám je pečlivě navařen a tepelně ošetřen



Vysoce kvalitní řezací hlava s automatickým ostřením od společnosti RayTools



Stroj je standardně vybaven odlučovačem prachu a filtrační jednotkou s účinností 99,997 %



- Laserové řezací zařízení vyvinuté podle nejmodernějších standardů, typu gantry, s pohonem na obou stranách, disponuje velkoryse navrženým pracovním prostorem 3 000 x 1 500 mm - 6 000 mm x 2 000 mm a hodí se proto pro nejběžnější formáty plechu
- Portál osy Y má konstrukci hliníkového tlakového odlitku, jehož hmotnost a vysoká tuhost umožňují skvělou dynamiku
- Tepelným opracováním pečlivě svařeného podstavce stroje byla spolehlivě odstraněna materiálová pružina vzniklá při výrobě - tím je zajištěna dlouhodobá, reprodukovatelná přesnost řezných dílů.
- Precizní lineární vedení jsou nenáročná na údržbu, dlouhodobě přesná a vytvořená pro vysoké rychlosti řezání
- Vysoko kvalitní hřebenový pohon zaručí velmi vysokou přesnost polohování v ose X, Y
- Silné servomotory ve všech osách zaručí spolehlivost a dynamiku řezacího zařízení
- Pro zajištění bezpečnosti osob a životního prostředí je řezací systém vybaven krytem. Speciální okénka z ochranného skla umožňují sledování procesu řezání a dění uvnitř stroje
- Automatický výměnný systém minimalizuje výrobní prostoje tím, že během řezání je umožněno umístění materiálu na stůl a odejmoutí řezaných dílů
- Tolerance kolmosti a sklonu pro laserové řezání podle DIN EN ISO 9013-1

Řízení

- Snadná obsluha díky uživatelsky optimalizované ovládací ploše
- Technologická databáze parametrů řezání a přednastavených cyklů pro různé kovy
- Efektivní opracování řezem je podporováno jednoduchým ovládáním softwaru při výběru procesních parametrů
- Magnetické a proporcionalní ventily řídí nastavení tlaku v procesu řezání prováděné v řídicím systému

Řezací hlava

- Vysoce kvalitní řezací hlava vyráběná firmou Raytools s motorickým nastavením pozice ohniska, integrovanou protikolizní ochranou a výškovou kontrolou
- Nízkoudržbové ocelové vedení nad ohebnými kably z optického vlákna je robustní a vyznačuje se dlouhou životností
- Řezací systémy s výkonem laseru 6 kW a více jsou vybaveny laserovou řezací hlavou od výrobce BOCI, která nabízí stejnou technologii, ale je speciálně navržena pro vysoké výkonné řezání

Laserové zdroje

- Vláknový ytterbiový laser s výkonem 1 000 až 6 000 W od renomovaného výrobce Raycus zaručuje nejvyšší kvalitu řezu a produktivitu
- Díky dlouhé životnosti a bezúdržbovému laserovému zdroji vyčnívá tento řezací systém svými nízkými náklady na údržbu a provoz

Zařízení pro řezání laserem s vyšším výkonem laseru na vyžádání

ŘÍZENÍ

Kompletní systém s CNC řízením (CypCut)

Řízení CNC

- Stroj je vybaven výkonným CNC systémem s velkým displejem a intuitivním uživatelským rozhraním
- Z monitoru je také možné sledovat proces nakládání a řezání pomocí dvou integrovaných videokamer
- Pro rychlejší a snadnější seřízení stroje je standardně k dispozici ruční ovladač
- Pro diagnostiku a údržbu je možný také externí přístup k řídícímu systému prostřednictvím rozhraní Ethernet

CypCut je výkonný software pro nesting a řezání

- Podporuje nejběžnější formáty souborů (Ai, DXF, PLT, LXD)
- Knihovna materiálů pro načítání a ukládání nových řezných parametrů
- Funkce automatického nestingu s různými možnostmi a vzory pro minimální ztráty materiálu
- Možnost nastavení výkonu laseru v reálném čase
- Paměť zastavovacích bodů umožňuje polohování v libovolném bodě procesu obrábění nebo zastavení v kontuře pro opětovné spuštění z jiného bodu

STANDARDNÍ VÝBAVA

Kompletní systém s CNC řízením (CypCut)
Ytterbium vláknový laser Raycus
Vysokotlaká řezná hlava s automatickým fokusovým nastavením polohy
Ochranná kabina laseru
Automatický systém výměnných stolů
Filtrační odsávací zařízení
Automatická plynová konzole s regulačními ventily kyslíku a dusíku
Centrální mazání
Cirkulační chladič chladicí vody
Software CAD/CAM CypCut
Provozní návod

VOLITELNÁ VÝBAVA

- vysoušeč stlačeného vzduchu, Kat. č. : 251090
- Redukční ventil kyslíku 200 bar / plynulá regulace 0–20 bar, Kat. č. : 254030
- Redukční ventil dusíku 200 bar až 50 bar, 1stupňový, Kat. č. : 254031
- Redukční ventil kyslíku 300 bar / 0–20 bar, Kat. č. : 254032
- Redukční ventil dusíku 300 bar / 0–50 bar, Kat. č. : 254033