

# Masini de debitat cu laser ACE Laser 6020 2.0 R



## DATE TEHNICE

### DOMENIUL DE LUCRU

Dimensiunile mesei	6000 mm x 2000 mm
Piesa, greutatea (max.)	2000 kg
Accelerare ax, axa X, Y	8 m/s <sup>2</sup>
Accelerare ax, axa Z	5 m/s <sup>2</sup>

### CURSE

Cursa axa X	2020 mm
Cursa axa Y	6050 mm
Cursa axa Z	120 mm

### AVANS RAPID

Avans rapid	80 m/min
Timp de înlocuire masă de tăiere	15 s - 20 s

### PRECIZII

Precizia de pozitionare	0.05 mm/m
Precizia de repetabilitate	0.03 mm/m

### LASER

Fibra laser	2000 W
Lungimea de undă	1,08 ± 10% µm
Puterea fascicolului -CW (max)	2000 W
Puterea de consum	6.5 kW
Tensiune de alimentare	AC 380V ± 10%, 50/60Hz, 3xL+N
Capacitatea de taiere otel	14 mm
Capacitatea de taiere otel inox	5 mm
Capacitatea de taiere aluminiu	4 mm

### PUTAREA DE ANTRENARE

Puterea de antrenare a motorului masinii X-axis	2 kW
Puterea de antrenare a motorului masinii Y-axis	2 kW
Puterea de antrenare a motorului masinii Z-axis	0.4 kW

### DIMENSIUNI SI GREUTATI

Dimensiuni de gabarit (l x L x I)	16.3 m x 4.74 m x 2.15 m
Greutatea	17800 kg

**COD PROD. : 141023**

Mașinile din seria ACE-Laser oferă un sistem de tăiere care stabilește noi standarde în ceea ce privește prețul și performanța. Acestea sunt proiectate optim pentru procesul de tăiere și o calitate excelentă a pieselor. Mașinile garantează productivitate, siguranță și fiabilitate. Echipamentele standard extinse asigură eficiență și versatilitate. Aceste proprietăți fac ca laserul din seria ACE să fie opțiunea ideală pentru aplicații industriale de tăiere cu laser, de la piese prelucrate complexe cu o dimensiune mare de 1 mm până la producția de serii mari în industria electronică, aerospațială sau industria auto.

- Design robust cu componente de calitate superioară
- Pachet de tăiere complet cu sistem de aspirare cu filtru
- Service pentru surse de laser și capete de tăiere în 48 ore (doar în Germania)
- Service KNUTH cuprinzător: instalare, punere în funcțiune și mențenanță

## DETALII PRODUS



Sistem de masă de înlocuire automat cu sistem de protecție luminoasă



Cadrul este sudat cu atenție și tratat termic



Cap cu cuțit de înaltă calitate cu focalizare automată de la RayTools



Mașina este dotată în mod standard cu un separator de praf și o unitate de filtrare și are o eficiență de 99,997%



- Instalația de tăiere cu laser, dezvoltată conform celor mai moderne standarde, cu proiectare Gantry, cu acționare bilaterală, dispune de o zonă de lucru generoasă cu dimensiunile 3.000 mm x 1.500 mm - 6.000 mm x 2.000 mm, adevarată astfel pentru cele mai frecvente formate de tablă
- Portalul axei Y este executat ca și construcție turnată din aluminiu, a cărui greutate redusă și rigiditate mare permit o dinamică excelentă
- Tratarea termică a cadrului sudat al masinii, elibera fiabil tensiunile din material - asigurând astfel precizia de reproducibilitate pe termen lung și o durată mare de viață pentru masina.
- Ghidajele liniare de precizie nu necesită întreținere frecventă, sunt configurate cu precizie și pentru viteze mari
- Acționarea cu cremalieră de înaltă calitate garantează o mare exactitate a poziției în axe X, Y
- Servomotoare puternice în toate axele garantează fiabilitatea și dinamica instalației de tăiere
- Pentru siguranța oamenilor și a mediului, sistemul de tăiere este echipat cu o carcasa de protecție. Ferestrele de protecție din sticlă specială permit observarea procesului de tăiere
- Sistemul automat de masă de înlocuire minimalizează duratele secundare de producție, permitând încărcarea mesei și înălțarea pieselor tăiate pe durata procesului de tăiere
- Toleranță de unghi drept sau de înclinație pentru tăiere cu laser conform DIN EN ISO 9013-1

### Unitate de comandă

- Operare simplă datorită interfeței de utilizator optimizată pentru aplicație
- O bază de date tehnologică menține pregătiri parametrii de tăiere și ciclurile predefinite pentru diverse metale
- Prelucrarea eficientă a tăierii este asigurată de operarea simplă a programului, la alegerea parametrilor procesului
- Ventilele cu magnet și proporționale regleză setarea presiunii gazului efectuată în unitatea de comandă pentru procesul de tăiere

### Cap de tăiere

- Cap de tăiere calitativ al producătorului Raytools, cu creare motorizată a straturilor ţintă, protecție integrată anti-coliziune și control înălțime
- Ghidajul din oțel, care necesită întreținere redusă, peste cablul flexibil din fibră optică, este robust și durabil
- Sistemele de tăiere cu o putere laser de 6 kW sau mai mult sunt echipate cu un cap de tăiere cu laser de la producătorul BOCI, care oferă aceeași tehnologie, dar este conceput special pentru tăierea de înaltă performanță

### Surse de laser

- Laserul Yterbiu cu fibră optică cu putere radiantă de 1.000 până la 6.000 W, al renomului producător Raycus, garantează cea mai înaltă calitate de tăiere și productivitate
- Datorită sursei laser durabile și cu întreținere redusă, sistemul de tăiere câștigă datorită costurilor reduse de întreținere și funcționare

### Sisteme de tăiere cu laser cu laser mai puternic la cerere

## COMENZI ȘI SOFTWARE

### Sistem complet cu unitate de comandă CNC (CypCut)

### **Unitate de comandă CNC**

- Mașina este echipată cu un sistem CNC performant cu afișaj mare și suprafață de operare intuitivă
- De la monitor este posibilă și monitorizarea procesului de încărcare și tăiere, cu ajutorul a două camere video integrate
- Pentru configurația mai rapidă și mai simplă a mașinii, este disponibil în mod standard un dispozitiv de control manual
- Pentru diagnoză și întreținere este posibil și accesul extern la unitatea de comandă prin intermediul unei interfețe Ethernet

### **CypCut – este un software de înscriere și tăiere performant**

- Suportă cele mai comune formate de fișiere (Ai, DXF, PLT, LXD)
- Bibliotecă de materiale pentru accesarea și salvarea de parametri de tăiere noi
- Funcție de înscriere automată cu diferite opțiuni și modele pentru pierderi minime de material
- Ajustarea puterii laserului este posibilă în timp real
- O memorie a punctelor de oprire permite poziționarea în orice punct al procesului de prelucrare sau oprirea pe contur, pentru a reporni dintr-un alt punct

## **ECHIPAMENT STANDARD**

Sistem complet cu unitate de comandă CNC (CypCut)

Ytterbium fibră laser Raycus

Cap de tăiere cu înaltă presiune, cu ajustare automată a poziției de focalizare

Cabina de protecție pentru laser

Sistem automat de schimbare a mesei

Instalație de absorbtie

Consolă pe gaz automată

Sistem centralizat de ungere

Sistem de racire cu apă

Software CypCut CAD/CAM

Instructiuni de operare

## **ECHIPAMENT OPTIONAL**

- Uscator cu refrigerare pentru aer comprimat, Cod prod. : 251090
- Dispozitiv pentru scăderea presiunii oxigenului 200 bari/0-20bari reglabil variabil, Cod prod. : 254030
- Dispozitiv pentru scăderea presiunii azotului 200 bari până la 50 bari cu 1 treaptă, Cod prod. : 254031
- Dispozitiv pentru scăderea presiunii oxigenului 300 bari/0-20bari, Cod prod. : 254032
- Dispozitiv pentru scăderea presiunii azotului 300 bari/0-50bari, Cod prod. : 254033