

Fierăstraie orizontale cu banda, debitare cu unghi drept

ABS 560 L

COD PROD. : 152730

Modelele din seria ABS-L sunt fierăstraie cu benzi orizontale complet automate pentru tăierea precisă dreaptă a pieselor mari și grele. Un cadru rigid cu coloană dublă alcătuiesc elementul central al construcției extrem de stabile. Prin utilizarea panoului central de control, puteți regla avansul arcului fierăstrăului, puteți să reglați continuu viteza lamei fierăstrăului și să prelucrați hidraulic piesa prelucrată. Alimentarea automată robustă a materialului funcționează integral fără electronică și programare și oferă în continuare o exactitate la repetare ridicată și o exactitate dimensională.

- Construcție cu coloană dublă pentru stabilitate excelentă
- Avans al piesei prelucrate datorită roților de avans integrate în menghină
- Fixare hidraulică a piesei de prelucrare
- Detectare optică a înălțimii piesei prelucrate



DATE TEHNICE

CAPACITATEA DE TAIERE


Capacitate de debitare 0° (dreptunghiular) (l x L)	460 mm x 380 mm
Capacitate de debitare 0° (circular)	380 mm
Capacitate de debitare 0° (patrat)	380 mm
Viteza de taiere reglabila continua	15 m/min - 120 m/min
Lungimea opritorului	500 mm
Exactitatea de poziționare pentru avansul materialului	0,5 mm

PUTEREA DE ANTRENARE

Puterea motorului principal	3 kW
Puterea motorului de la pompa hidraulica	0,55 kW
Puterea motorului de avans	0,25 kW

DIMENSIUNI SI GREUTATI

Dimensiuni de gabarit (l x L x I)	2,7 m x 1,2 m x 1,67 m
Greutatea	1.350 kg
Dimensiunile benzii	5.200 mm x 34 mm x 1,1 mm



Rotile automate antrenate se opresc automat la capatul materialului



*Bandă cu role de alimentare stabile și
posibilitate de debitare în pachet*



*Motoarele puternice pentru angrenarea
lamei de fierăstrău și avansare sunt
combinat cu reductoare, care sunt
adaptate la cerințele stricte, sunt
 silențioase, foarte rezistente și
economisesc mult spațiu*



*Manometru pentru fixarea corectă a lamei
de fierăstrău*

DETALII PRODUS

- Cadru rigid rezistent la torsiune, construcție metalică stabilă, cu ghidaje liniare de înaltă calitate
- Sistem de avans pentru material performant, cu role de ghidare calitate și sistem de fixare hidraulică a piesei
- Timpi de procesare mai scurți, sistem performant de avans al cadrului hidraulic, un nou sistem de control al presiunii pentru fiecare operație de tăiere - reglarea continuă a vitezei de avans și a presiunii de tăiere
- Toate reglajele necesare se pot face simplu, direct de la panoul de control
- Înregistrare optică a înălțimii piesei permite efectuarea de curse în gol cu avans rapid cu trecere automată pe avans de lucru și limitarea cursei de retragere a cadrului ceea ce reduce munca operatorului

ECHIPAMENT STANDARD

Dispozitiv de tăiere a benzii
Contor de piese
Controlul ruperii benzii
Sistem de răcire cu emulsie
Sistem de prindere hidraulică
Tensionare mecanică a panzei de fierăstrău cu presiune hidraulică- citită pe manometru
Tren de role de alimentare 1,2 m
Opritor în lungime
Instrucțiuni de operare

ECHIPAMENT OPȚIONAL

- Bandă rulantă de 3 m pentru ABS 380 L, Cod prod. : 251869
- Transportor așchii pentru ABS 380 L, Cod prod. : 251870
- Prindere hidraulică pânză de fierăstrău pentru ABS 380 L, Cod prod. : 251871
- Micro Răcire pulverizare fină pentru fierăstraie cu bandă 280-380, Cod prod. : 253851
- Laser Pointer, Cod prod. : 253753
- Reglarea tensiunii la panoul de control, Cod prod. : 253899