



KAT. Č. : 152763

Modely řady ABS-L jsou plně automatické horizontální pásové pily pro přesné přímé řezání velkých a těžkých obrobků. Základem extrémně stabilní konstrukce je tuhý dvousloupový rám. Prostřednictvím centrálního ovládacího panelu můžete regulovat posuv rámu pily, plynule nastavovat rychlost pilového kotouče a hydraulicky třískově obrábět. Robustní automatický posuv materiálu se obejde zcela bez elektroniky a programování, a přesto nabízí vysokou opakovatelnost a rozměrovou stálost.

- Dvousloupová konstrukce pro vynikající stabilitu
- Posuv obrobku posuvnými válci integrovanými ve svěráku
- Hydraulické upínání obrobku
- Optická detekce výšky obrobku
- Válečkový dopravník 1,2 m

TECHNICKÉ ÚDAJE

ŘEZNÉ VÝKONY


Řezný výkon 0° (pravoúhlý) (délka x široký)	360 mm x 330 mm
Řezný výkon 0° (kruh)	330 mm
Řezný výkon 0° (4 hranný)	330 mm
Řezná rychlost plynule	20 m/min - 100 m/min
Délka dorazu	500 mm
Přesnost polohování při posuvu materiálu	0.5 mm

VÝKONY POHONŮ

Výkon motoru hlavního pohonu	3 kW
Výkon motoru hydraulického čerpadla	0.55 kW
Výkon motoru posuvu	0.25 kW

MÍRY A VÁHY


Rozměry	2.75 m x 0.9 m x 1.7 m
Hmotnost	1400 kg
Rozměr pásu	4160 mm x 34 mm x 1.1 mm



Poháněné podávací kladky zastavují automaticky na konci materiálu



Stabilní zavážecí válečkový dopravník a vedení materiálu pro svazek obrobků



Výkonné motory pro pohon pilového listu a pro posun jsou kombinovány s převodovkami, které v každém ohledu zvládnou vysoké požadavky, jsou tiché, vysoce zatížitelné a prostorově úsporné

SZCZEGÓŁY PRODUKTÓW

- Zkrutově tuhý rám stroje jako stabilní ocelové konstrukce s velmi kvalitními lineárními vedeními
- Osvědčený systém posuvu materiálu s kalenými vodičmi kladkami a hydraulickým upínáním obrobku
- Kratší časy obrábění umožňuje dále vyvíjený hydraulický posuv rámu pily s novým systémem regulace tlaku pro každý úkon řezání - plynulá volba rychlosti posuvu a regulace tlaku při řezu
- Všechna potřebná nastavení jsou zaznamenána na druhém regulačním ventilu a mohou být snadno provedena
- Optické snímání výšky obrobku umožňuje projíždět volnou část dráhy rychloposuvem a včas přepnout na pracovní posuv, takže zdvih rámu pily je omezen - automaticky, bez zásahu obsluhy

STANDARDNÍ VÝBAVA

Pilový pás
 Počítadlo dílců
 Kontrola přetržení pásu
 Systém chlazení chladicí kapalinou
 Hydraulické upínání
 Mechanické napínání pilového pásu s hydraulickým manometrem
 Zavážecí válečkový dopravník 1,2 m
 Délkový doraz
 Provozní návod

VOLITELNÁ VÝBAVA

- 3 metry dlouhý válečkový dopravník pro ABS 330 L, Kat. č. : 253849
- Hydraulické napnutí pilového pásu pro ABS 330 L, Kat. č. : 253850
- Dopravník třísek pro ABS 330 L, Kat. č. : 253852
- Mikro chlazení jemným ostřičkem pro pásové pily 280-380, Kat. č. : 253851
- Laserové ukazovátko, Kat. č. : 253753
- Regulace upínací síly na obslužném pultu, Kat. č. : 253899