Горизонтальные поворотные ленточные пилы
SBS 235

АРТ. : 152778

Универсальные ленточные пилы для мастерских серии SBS — это компактные станки с поворотной дугой пилы Дуга отворачивается влево и вправо. Оператор может направлять дугу пилы вручную или управлять точной подачей с помощью гидравлического клапана. По конструктивному исполнению и оснащению данный станок пригоден также для эффективного выполнения мелкосерийных заказов.

- монолитная дуга пилы из серого чугуна
- устойчивые тиски с большим ходом
- высокая производительность резки
- компактный дизайн
- быстрая настройка левого и правого углов распила

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

РЕЖУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

МОЩНОСТЬ

Мощность двигателя гл. привода	1.1 кВт

РАЗМЕРЫ И МАССА

Размеры пильного полотна	2645 мм x 27 мм x 0.9 мм
Габариты (Д x Ш x В)	1.46 м x 0.73 м x 1.06 м
Масса	295 кг

© KNUTH Werkzeugmaschinen GmbH, 2024 Все права защищены
Опубликован в: 2.09.2024.

Размер отрезаемого 225 мм

(прямоуг.) (Д x Ш)

Размер отрезаемого 145 мм

сечения под 90° К (круг)

Размер отрезаемого 90 мм

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

- стабильные передвижные тиски с большим ходом и длинными направляющими в подвижной вкладке
- монолитная жёсткая пильная рама из серого чугуна наклоняется вправо под углом до 60° и влево под углом до 45°
- стабильные направляющие пильного полотна с широкими возможностями настройки оптимальны для проведения больших и малых поперечных срезов
- кулачки из твёрдых металлов в сочетании с регулируемыми направляющими с ШВП обеспечивают точные разрезы
- широкое Bi-метал. пильное полотно гарантирует повышенную стабильность при раскрое материала под высокими нагрузками
- в случае повышенной чувствительности заготовок пильную раму можно перемещать вручную
- закалённый, отполированный червячный привод с крупногабаритной бронзовой шестернёй обеспечивают долгий срок службы
- быстрая и бесшумная работа и простое управление повышают производительность
- мощный двигатель рассчитан на напрерывную работу
- эффективное устройство подачи СОЖ в серийной оснастке
- в комплект доставки включена подставка
- 2 скорости распила, регулируемые двигателем привода
- механический зажим быстрого действия обеспечивает фиксацию и снятие заготовки с помощью рычага - оптимально для мелкосерийной обработки

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

1 пильное полотно
СОЖ
подставка
манометр зажима пильного полотна
гидравлический цилиндр на раме пилы, подставка для автом. подачи
руководство по эксплуатации

© KNUTH Werkzeugmaschinen GmbH, 2024 Все права защищены
Опубликован в: 2.09.2024.