



АПТ. : 152786

Универсальные ленточные пилы для мастерских серии SBS — это компактные станки с поворотной дугой пилы. Дуга отворачивается влево и вправо. Оператор может направлять дугу пилы вручную или управлять точной подачей с помощью гидравлического клапана. По конструктивному исполнению и оснащению данный станок пригоден также для эффективного выполнения мелкосерийных заказов.

- монолитная дуга пилы из серого чугуна
- устойчивые тиски с большим ходом
- высокая производительность резки
- компактный дизайн
- быстрая настройка левого и правого углов распила

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

РЕЖУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

МОЩНОСТЬ

Мощность двигателя гл. привода 1.5 кВт

РАЗМЕРЫ И МАССА

Размеры пильного полотна	2750 мм x 27 мм x 0.9 мм
Габариты (Д x Ш x В)	1.72 м x 0.73 м x 1.13 м
Масса	375 кг

Размер отрезаемого 255 мм



(прямоуг.) (Д x Ш)

Размер отрезаемого



сечения под 60° R (круг)

Размер отрезаемого сечения под 60° R (квадрат) 115 мм

Размер отрезаемого сечения под 60° R (прямоуг.) (Д x Ш) 115 мм x 160 мм

Скорость резания 35 / 70 м/мин

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

- • стабильные передвижные тиски с большим ходом и длинными направляющими в подвижной вкладке
- • монолитная жёсткая пильная рама из серого чугуна наклоняется вправо под углом до 60° и влево под углом до 45°
- • стабильные направляющие пильного полотна с широкими возможностями настройки оптимальны для проведения больших и малых поперечных срезов
- • кулачки из твёрдых металлов в сочетании с регулируемыми направляющими с ШВП обеспечивают точные разрезы
- • широкое Vi-метал. пильное полотно гарантирует повышенную стабильность при раскрое материала под высокими нагрузками
- • в случае повышенной чувствительности заготовок пильную раму можно перемещать вручную
- • закалённый, отполированный червячный привод с крупногабаритной бронзовой шестернёй обеспечивают долгий срок службы
- • быстрая и бесшумная работа и простое управление повышают производительность
- • мощный двигатель рассчитан на непрерывную работу
- • эффективное устройство подачи СОЖ в серийной оснастке
- • в комплект доставки включена подставка
- • 2 скорости распила, регулируемые двигателем привода
- • механический зажим быстрого действия обеспечивает фиксацию и снятие заготовки с помощью рычага - оптимально для мелкосерийной обработки
- • модель SBS 255 оснащена круглым зажимным столом, бесступенчато поворачивающимся вместе с рамой пилы

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

1 пильное полотно
СОЖ
подставка
манометр зажима пильного полотна
гидравлический цилиндр на раме пилы, подставка для автом. подачи
руководство по эксплуатации