Seghe a nastro troncatrice orizzontale
SBS 255

COD. ART. : 152786

Le segatrici universali da officina della serie SBS sono macchine compatte con telaio orientabile a sinistra ed a destra. L'operatore può spostare il telaio sia manualmente sia mediante avanzamento misurato controllato da valvola idraulica. Grazie alla loro struttura e dotazione, queste macchine sono adatte anche per una lavorazione efficiente di piccole serie.

- telaio in ghisa grigia monoblocco
- morsa rigida con corsa lunga
- grande capacità di taglio
- versione compatta
- regolazione rapida dell'angolo di taglio a dx e sx

SPECIFICHE TECNICHE

CAPACITÀ DI TAGLIO

Capacità di taglio a 0° (tondo)	255 mm
Capacità di taglio a 0° (quadrato)	230 mm
Capacità di taglio a 0° (rettangolare) (lungo x larghezza)	315 mm x 230 mm
Capacità di taglio a 45° (quadro) sx	160 mm
Capacità di taglio 45° (piatto) (lungo x larghezza)	160 mm x 160 mm
Capacità di taglio a 45° (tondo) sx	160 mm
Capacità di taglio 45° (quadro) dx	195 mm
Capacità di taglio a 45° (tondo) dx	195 mm
Capacità di taglio 45° (piatto) dx (lungo x larghezza)	195 mm x 230 mm
Capacità di taglio a 60° R (tondo)	115 mm
Capacità di taglio a 60° R (quadro)	115 mm
Capacità di taglio a 60° R (piatto) (lungo x larghezza)	115 mm x 160 mm
Velocità di taglio	35 / 70 m/min

POTENZA AZIONAMENTO

Potenza motore azionamento principale	1.5 kW

DIMENSIONI E PESO

Dimensioni lama	2750 mm x 27 mm x 0.9 mm
Dimensioni (lungo x larghezza x altezza)	1.72 m x 0.73 m x 1.13 m
Peso	375 kg

© 2023 KNUTH Werkzeugmaschinen GmbH. Tutti i diritti riservati
Pubblicato su: 24.04.2024.

DETTAGLI PRODOTTO

- Stabile morsa con slitta laterale, ampia corsa e guide lunghe sulle ganasce mobili
- Il telaio è un monoblocco in ghisa grigia, resistente alle torsioni, con orientabilità di max. 60° verso destra e max. 45° verso sinistra
- I guidalama sono molto stabili ed hanno un campo di regolazione per pezzi con sezioni trasversali piccole e grandi
- La combinazione di ganasce in metallo duro e guide regolabili dotate di cuscinetti garantisce tagli precisi
- La lama bimetallica è molto larga ed assicura una stabilità aggiuntiva in caso di lavorazione pesante
- In caso di pezzi delicati è possibile spostare il telaio manualmente
- Ingranaggi a vite temprati e superfiniti con ruote d'azionamento in bronzo per una lunga durata
- Funzionamento silenzioso, tempi di lavorazione brevi e semplicità d'uso consentono di aumentare la produttività
- Il potente motore è adatto ad un uso prolungato
- La dotazione standard include un circuito di raffreddamento particolarmente efficiente
- Basamento incluso
- 2 velocità della lama selezionabili sul motore d'azionamento
- Un sistema meccanico di bloccaggio rapido consente di rilasciare e serrare i pezzi mediante una leva in caso di lavorazione di piccole serie
- La SBS 225 dispone di una tavola circolare di bloccaggio, che oscilla con movimento continuo insieme al telaio

DOTAZIONE STANDARD

1 lama
Ciruito di raffreddamento
Basamento
Manometro di controllo del tensionamento lama
Cilindro idraulico
Manuale d'uso

© 2023 KNUTH Werkzeugmaschinen GmbH. Tutti i diritti riservati
Pubblicato su: 24.04.2024.