



## NR REF. : 152796

Kompaktowa pozioma piła taśmowa z jednoczęściową ramą z żeliwa szarego nadaje się do cięć ukośnych i jest poręcznym rozwiązaniem dla każdego warsztatu.

- Pałak piły z żeliwa szarego, jednoczęściowy
- Dwie prędkości optymalizujące cięcie
- Hydrauliczne opuszczanie do modeli „A”
- Imadło z funkcją szybkiego mocowania

## DANE TECHNICZNE

### WYDAJNOŚĆ CIĘCIA

Wydajność cięcia 0° okrągło	225 mm
Wydajność cięcia 0° płasko (długość x szerokość)	245 mm x 190 mm
Wydajność cięcia 45° - okrągło	155 mm
Wydajność cięcia 45° - płasko (długość x szerokość)	210 mm x 155 mm
Wydajność cięcia 60° - okrągło	90 mm
Prędkość pasa	40 / 90 m/min

### NAPĘD

Średnia moc	1,1 kW
-------------	--------

### WYMIARY I WAGA

Wymiary ogólne (długość x szerokość x wysokość)	1.36 m x 0.58 m x 0.9 m
Waga	185 kg

## SZCZEGÓŁY PRODUKTU

- Żeliwna rama , konstrukcja jednoelementowa
- Cięcie ukośne – wychyla się pałąk piły, a nie materiał
- Nacisk przyłożenia i tym samym również posuw pałąka piły regulowany bezstopniowo cylindrem hydraulicznym (HB 210 A / HB 250 A)
- Imadło z funkcją szybkiego mocowania

## WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

1 brzeszczot piły  
System chłodzący  
Podstawa  
Szybko-działające imadło  
Cylinder hydrauliczny na pałąku piły  
Instrukcja obsługi