



Sierra Cinta de Corte Inglete **HB 250 A**



REF. INV. : 152796

Esta compacta sierra de cinta horizontal con un arco de sierra de una pieza de fundición gris es idónea para los cortes de inglete y es una solución manejable para cualquier taller.

- Bastidor de la sierra de hierro fundido, construcción de una sola pieza
- Dos velocidades para un corte optimizado
- Mordaza con sujeción rápida

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ÁREA DE TRABAJO

Altura de trabajo 910 mm

CAPACIDAD DE CORTE

Capacidad de corte a 0° 225 mm
(redondo)

Capacidad de corte a 0° 245 mm x 150 mm
(plano)

Capacidad de corte a 45° - 145 mm
redondo

Capacidad de corte a 45° - 190 mm x 150 mm
plano (longitud x latitud)

Capacidad de corte a 60° - 90 mm
redondo

Velocidad de la banda 40 / 90 m/min

CAPACIDAD DE ACCIONAMIENTO

Clasif. del motor principal 1,1 kW

MEDIDAS Y PESOS

Dimensiones generales 1.36 m x 0.58 m x 0.9 m
(longitud x latitud x altura)

Peso 185 kg



DETALLES DEL PRODUCTO

- Marco de sierra de hierro fundido, construcción de una pieza
- Para cortes en inglete, el usuario mueve el marco de sierra, no el material
- El cilindro hidráulico proporciona una presión de soporte infinitamente variable y una alimentación del marco de la Sierra (HB 210 A / HB 250 A)
- Prensa con sujeción de acción rápida



EQUIPO ESTÁNDAR PARA

1 hoja de sierra
Sistema de enfriamiento
Base
Prensa de acción rápida
Cilindro hidráulico
Manual del usuario

