



COD PROD. : 152796

Fierăstrăul cu bandă orizontal compact, cu cadru de fierăstrău dintr-o singură bucată, din fontă cenușie, este adecvat pentru tăieturile de mitră și este o soluție la îndemână pentru orice atelier.

- Arc de fierăstrău din fontă cenușie, dintr-o singură piesă
- Două viteze pentru optimizarea tăierii
- Coborâre hidraulică pentru modelele „A”
- Menghină cu funcție de fixare rapidă



DATE TEHNICE

CAPACITATEA DE TAIERE

Capacitate de debitare 0° (circular)	225 mm
Capacitate de debitare 0° (dreptunghiular) (L x L)	245 mm x 190 mm
Capacitatea de taiere 45° - rotund	155 mm
Capacitatea de taiere 45° - dreptunghi (L x L)	210 mm x 155 mm
Capacitatea de taiere 60° - rotund	90 mm
Vitezele benzii	40 / 90 m/min

PUTEREA DE ANTRENARE

Puterea motorului principal de antrenare	1,1 kW
--	--------

DIMENSIUNI SI GREUTATI

Dimensiuni de gabarit (LxLxI)	1.36 m x 0.58 m x 0.9 m
Greutatea	185 kg

DETALII PRODUS

- Cadrul de fierastrau monobloc, turnat din fonta cenușie
- Unghi de debitare - cadrul de fierastrau se rabatează nu materialul de debitat
- Presiunea de așezare și avansul arcului de fierăstrău peste cilindru hidraulic pot fi reglate fără trepte (HB 210 A / HB 250 A)
- Menghina cu sistem de prindere rapidă

ECHIPAMENT STANDARD

1 disc de debitare
Sistem de răcire cu emulsie
Suport metalic pentru strung
Menghina cu sistem de prindere rapidă
Cilindru hidraulic pentru reglarea cadrului fierastraului
Instrucțiuni de operare