

Горизонтальные поворотные ленточные пилы НВ 250 А



АРТ. : 152796

Компактная горизонтальная ленточная пила с цельной рамой пилы из серого чугуна подходит для выполнения резов под углом и является удобным решением для любой мастерской.

- Цельная дуга пилы из чугуна
- Две скорости для оптимизации процесса резки
- Тиски с функцией быстрой фиксации

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

РАБОЧАЯ ЗОНА

Рабочая высота	910 мм
----------------	--------

РЕЖУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

Размер отрезаемого сечения 0° (круглое сечение)	225 мм
Размер отрезаемого сечения 0° (прямоуг. сечение) (Д x Ш)	245 мм x 150 мм
Размер отрезаемого сечения 45° (круг)	145 мм
Размер отрезаемого сечения 45° (прямоуг.) (Д x Ш)	190 мм x 150 мм
Размер отрезаемого сечения 60° (круг)	90 мм
Скорость распила	40 / 90 м/мин

МОЩНОСТЬ

Мощность двигателя гл. привода	1,1 кВт
--------------------------------	---------

РАЗМЕРЫ И МАССА

Габариты (Д x Ш x В)	1.36 м x 0.58 м x 0.9 м
Масса	185 кг



СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

- цельная рама пилы из серого чугуна
- при резке под углом наклоняется рама пилы, а заготовка остается неподвижной
- Возможность плавной регулировки опорного усилия и подачи пилы с помощью гидравлического цилиндра (HB 210 A / HB 250 A)
- тиски с функцией быстрого зажима



СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

1 пильное полотно
СОЖ
подставка
быстроустанавливаемые тиски
гидравлический цилиндр на раме пилы, подставка для автом. подачи
руководство по эксплуатации

