



## Арт. : 152796

Компактная горизонтальная ленточная пила с цельной рамой пилы из серого чугуна подходит для выполнения резов под углом и является удобным решением для любой мастерской.

- Цельная дуга пилы из чугуна
- Две скорости для оптимизации процесса резки
- Гидравлический механизм опускания у моделей "А"
- Тиски с функцией быстрой фиксации

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

### РЕЖУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

Размер отрезаемого сечения 0° (круглое сечение)	225 мм
Размер отрезаемого сечения 0° (прямоуг. сечение) (Д x Ш)	245 мм x 190 мм
Размер отрезаемого сечения 45° (круг)	155 мм
Размер отрезаемого сечения 45° (прямоуг.) (Д x Ш)	210 мм x 155 мм
Размер отрезаемого сечения 60° (круг)	90 мм
Скорость распила	40 / 90 м/мин

### МОЩНОСТЬ

Мощность двигателя гл. привода	1,1 кВт
--------------------------------	---------

### РАЗМЕРЫ И МАССА

Габариты (Д x Ш x В)	1.36 м x 0.58 м x 0.9 м
Масса	185 кг

## СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

- цельная рама пилы из серого чугуна
- при резке под углом наклоняется рама пилы, а заготовка остается неподвижной
- Возможность плавной регулировки опорного усилия и подачи пилы с помощью гидравлического цилиндра (НВ 210 А / НВ 250 А)
- тиски с функцией быстрого зажима

## СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

1 пильное полотно  
СОЖ  
подставка  
быстрозажимные тиски  
гидравлический цилиндр на раме пилы, подставка для автом. подачи  
руководство по эксплуатации