Seghe a nastro troncatrice orizzontale

HB 250 A

COD. ART. : 152796

La sega a nastro orizzontale compatta, con arco monoblocco in ghisa grigia, è adatta ai tagli obliqui e rappresenta una soluzione pratica per tutte le officine.

- Telaio in ghisa grigia, monopezzo
- Due velocità per l'ottimizzazione del taglio
- Abbassamento idraulico per i modelli "A"
- Morsa con funzione di bloccaggio rapido

SPECIFICHE TECNICHE

CAPACITÀ DI TAGLIO

Capacità di taglio a 0° (tondo)	225 mm
Capacità di taglio a 0° (rettangolare) (lungo x larghezza)	245 mm x 190 mm
Capacità di taglio a 45° (tondo)	155 mm
Capacità di taglio 45° (piatto) (lungo x larghezza)	210 mm x 155 mm
Capacità di taglio a 60° - tondo	90 mm
Velocità nastro	40 / 90 m/min

POTENZA AZIONAMENTO

Potenza motore azionamento principale	1,1 kW

DIMENSIONI E PESO

Dimensioni (lungo x larghezza x altezza)	1.36 m x 0.58 m x 0.9 m
Peso	185 kg

© 2023 KNUTH Werkzeugmaschinen GmbH. Tutti i diritti riservati
Pubblicato su: 18.04.2024.

DETTAGLI PRODOTTO

- Il telaio monoblocco è realizzato in ghisa
- Tagli obliqui - non è il materiale, bensì il telaio a essere orientato
- La pressione d'appoggio e, di conseguenza, anche l'avanzamento del telaio sono realizzati mediante cilindro idraulico e sono a variazione continua (HB 210 A / HB 250 A)
- Morsa a serraggio rapido

DOTAZIONE STANDARD

1 lama
Ciruito di raffreddamento
Basamento
Morsa a bloccaggio rapido
Cilindro idraulico
Manuale d'uso

© 2023 KNUTH Werkzeugmaschinen GmbH. Tutti i diritti riservati
Pubblicato su: 18.04.2024.