

COD PROD. : 152797

Fierăstrăul cu bandă din seria HB B este modelul de bază pentru ateliere. Toate funcțiile de comanda sunt manuale. De asemenea, mașina poate efectua tăieturi unghiulare de până la 45° astfel încât menghina trebuie să fie rotită împreună cu materialul. Turația poate fi reglată de un inverter într-o manieră robustă și cu un necesar de asigurare a mentenanței redus. Avansul arcului de fierăstrău este reglabil continuu printr-o supapă hidraulică și poate fi, de asemenea, ajustată în timpul prelucrării. Ideal pentru utilizarea în atelier și producția individuală.

- Avansul hidraulic al fierăstrăului este reglabil progresiv
- Viteză reglabilă progresiv a benzii
- Menghină pivotantă la 45° pentru tăieturi oblice
- Instalație integrată pentru agent de răcire, cu cuvă pentru așchii



DATE TEHNICE

CAPACITATEA DE TAIERE

Capacitate de debitare 0° (circular)	280 mm
Capacitate de debitare 0° (patrat)	280 mm
Capacitate de debitare 0° (dreptunghiular) (l x L)	350 mm x 200 mm
Capacitatea de taiere 45° - rotund	240 mm
Capacitatea de taiere 45° - patrat	210 mm
Capacitatea de taiere 45° - dreptunghi (l x L)	240 mm x 180 mm
Viteza de taiere reglabila continua	20 m/min - 100 m/min

PUTEREA DE ANTRENARE

Puterea motorului principal	1.5 kW
Puterea motorului pompei de racire	0.12 kW

DIMENSIUNI SI GREUTATI

Dimensiunile benzii	3400 mm x 27 mm x 0.9 mm
Dimensiuni de gabarit (l x L x I)	1.8 m x 0.85 m x 1 m
Greutatea	530 kg



DETALII PRODUS

- Avansul hidraulic al fierastraului, cu reglare continua, asigura operatii de debitare optime cu minimizarea uzurii
- Decuplare automata dupa terminarea procesului de taiere
- Senzor de detectare a ruperii benzii pentru decuplare automata
- Angrenaj elicoidal, pentru functionare continua, cu o durata de viata, peste medie
- Reglare continua a vitezei de taiere intre 20 - 100 m/min
- Instalatie de racire
- Brate de ghidare, stabile
- Falcile mandrinei de prindere la HB 280 B ai menghinei pot fi reglate până la un unghi de 45 °

ECHIPAMENT STANDARD

Menghina
Sistem de racire cu emulsie
Opritor in lungime
Manual de operare