



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### ZONE DE TRAVAIL

Longueur restante	75 mm
-------------------	-------

### CAPACITÉS DE COUPES

### PUISSANCE D'ENTRAÎNEMENT

Entraînement principal, charge constante	4 kW
Puissance pompe hydraulique	1.1 kW
Puissance pompe de refroidissement	0.12 kW
Tension	400 V
Fréquence du réseau	50 Hz

### DIMENSIONS ET POIDS

Longueur de lame (max)	6300 mm
attributes.MEG-000004.MER-002811	41 mm
attributes.MEG-000004.MER-002812	1.3 mm
Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	3.15 m x 1.85 m x 2.12 m
Poids	2050 kg



## EQUIPEMENT DE SÉRIE

Capacité de coupe 0° (carré)	440 mm
Capacité de coupe 0° (plat)	640 mm x 440 mm
Mécanisme de serrage de la lame	Mécanisme de serrage de la lame avec manivelle et manomètre hydraulique
Capacité de coupe 45° (carré) gauche	390 mm
Stufenlos einstellbare Sägeblattgeschwindigkeit	Stufenlos einstellbare Sägeblattgeschwindigkeit
Capacité de coupe 45° (plat) (longueur x largeur)	440 mm x 390 mm
Arrière bras réglage bras de serrage	Arrière bras réglage bras de serrage
Capacité de coupe 45° (rond) gauche	390 mm
3° réglage	3° réglage
Optische Höhenverstellung	Optische Höhenverstellung
Capacité de coupe 45° (carré) droite	400 mm
Breite de la lame	40 mm
Sensor de coupure	Sensor de coupure
Capacité de coupe 45° (rond) droite	440 mm
Capacité de coupe 45° (plat) (longueur x largeur)	440 mm x 400 mm
Manivelle (longueur x largeur)	150 mm x 100 mm
Capacité de coupe 60° R (rond)	250 mm

## EQUIPEMENT OPTIONNEL

Capacité de coupe (-) 30° (carré)	440 mm
Capacité de coupe (-) 30° (rond)	440 mm
Capacité de coupe (-) 30° (plat)	440 mm
Capacité de coupe (-) 30° (rond)	440 mm
Capacité de coupe (-) 30° (plat)	440 mm
Capacité de coupe (-) 30° (carré)	440 mm
Capacité de coupe (-) 30° (plat)	440 mm
Capacité de coupe (-) 30° (carré)	440 mm
attributs.MEG-000013.MER-002813	15 m/min - 120 m/min