



## NR REF. : 152822

Kompaktowa pozioma piła taśmowa z jednoczęściową ramą z żeliwa szarego nadaje się do cięć ukośnych i jest poręcznym rozwiązaniem dla każdego warsztatu.

- Pałak piły z żeliwa szarego, jednoczęściowy
- Dwie prędkości optymalizujące cięcie
- Hydrauliczne opuszczanie do modeli „A”
- Imadło z funkcją szybkiego mocowania



## DANE TECHNICZNE

### WYDAJNOŚĆ CIĘCIA

Wydatność cięcia 0° okrągło	150 mm
Wydatność cięcia 0° płasko (długość x szerokość)	120 mm x 200 mm
Wydatność cięcia 45° - płasko (długość x szerokość)	90 mm x 130 mm
Wydatność cięcia 45° - okrągło	120 mm
Prędkość pasa	40 / 80 m/min

### NAPĘD

Średnia moc	0,6/0,85 kW
-------------	-------------

### WYMIARY I WAGA

Wymiary ogólne (długość x szerokość x wysokość)	1.16 m x 0.71 m x 0.79 m
Waga	135 kg



## SZCZEGÓŁY PRODUKTU

- Żeliwna rama , konstrukcja jednoelementowa
- Cięcie ukośne – wychyla się pałak piły, a nie materiał
- Imadło z funkcją szybkiego mocowania

## WYPOSAŻENIE STANDARDOWE



1 brzeszczot piły  
System chłodzący  
Podstawa  
Szybko-działające imadło  
Instrukcja obsługi