



## COD. ART. : 152822

La sega a nastro orizzontale compatta, con arco monoblocco in ghisa grigia, è adatta ai tagli obliqui e rappresenta una soluzione pratica per tutte le officine.

- Telaio in ghisa grigia, monopezzo
- Due velocità per l'ottimizzazione del taglio
- Abbassamento idraulico per i modelli "A"
- Morsa con funzione di bloccaggio rapido

## SPECIFICHE TECNICHE

### CAPACITÀ DI TAGLIO

|  |                 |
|--|-----------------|
| Capacità di taglio a 0° (tondo)                            | 150 mm          |
| Capacità di taglio a 0° (rettangolare) (lungo x larghezza) | 120 mm x 200 mm |
| Capacità di taglio 45° (piatto) (lungo x larghezza)        | 90 mm x 130 mm  |
| Capacità di taglio a 45° (tondo)                           | 120 mm          |
| Velocità nastro  | 40 / 80 m/min   |

### POTENZA AZIONAMENTO

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Potenza motore azionamento principale | 0,6/0,85 kW |
|---------------------------------------|-------------|

### DIMENSIONI E PESO

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Dimensioni (lungo x larghezza x altezza) | 1.16 m x 0.71 m x 0.79 m |
| Peso                                     | 135 kg                   |



## DETTAGLI PRODOTTO

- Il telaio monoblocco è realizzato in ghisa
- Tagli obliqui - non è il materiale, bensì il telaio a essere orientato
- Morsa a serraggio rapido

## DOTAZIONE STANDARD



1 lama  
Circuito di raffreddamento  
Basamento  
Morsa a bloccaggio rapido  
Manuale d'uso