



KAT. Č. : 152826

Modely řady HB T jsou poloautomatické horizontální pásové pily pro přesné přímé řezání větších obrobků z oceli, litiny a dalších kovů. Konstrukce strojů se vyznačuje tuhým a extrémně stabilním dvousloupovým rámem. Integruje zvedací válec rámu pily.

- Dvousloupová konstrukce
- hydraulický svěrák s jemným nastavením
- bohaté standardní příslušenství

TECHNICKÉ ÚDAJE

ŘEZNÉ VÝKONY


Řezné rychlosti	27, 45, 69 m/min
Řezný výkon 0° (kruh)	280 mm
Řezný výkon 0° (4 hranný)	280 mm
Řezný výkon 0° (pravoúhlý) (délka x široký)	280 mm x 280 mm

VÝKONY POHONŮ

Výkon motoru hlavního pohonu	3 kW
Výkon motoru hydraulického čerpadla	0.55 kW
Výkon motoru čerpadla chladicí kapaliny	0.045 kW

MÍRY A VÁHY

Rozměr pásu	3505 mm x 27 mm x 0.9 mm
Rozměry	2.18 m x 1.31 m x 1.61 m
Hmotnost	695 kg



SZCZEGÓŁY PRODUKTÓW

- Dvousloupová konstrukce odolná proti kroucení a stabilní a těžký litinový rám zajišťují provoz s nízkými vibracemi
- Posuv pilového rámu je hydraulicky regulovaný
- Stroj se po řezání automaticky vypne a pilový kotouč se posune do nastavitelné výchozí polohy
- Hydraulický upínací svěrák HB 280T má ruční kolo pro jemné nastavení
- Výkonného motorového pohonu pilového kotouče se dosahuje u HB 280T pomocí klínového řemene a u HB 400T pomocí redukčního převodu
- Zařízení HB 400T je vybaveno odkládacím stolem s přesným obráběním a integrovanými příváděcími válci a hydraulickým upínáním pilového listu
- Chladicí zařízení a stojan na materiál jsou standardní příslušenství

STANDARDNÍ VÝBAVA

Hydraulické upínání obrobků
Bimetalový pilový pás
úložný stojan
Systém chlazení chladicí kapalinou
Pracovní osvětlení
Návod k obsluze