



REF. INV. : 152850

Esta compacta sierra de cinta horizontal con un arco de sierra de una pieza de fundición gris es idónea para los cortes de inglete y es una solución manejable para cualquier taller.

- Bastidor de la sierra de hierro fundido, construcción de una sola pieza
- Dos velocidades para un corte optimizado
- Avance descendente hidráulico para los modelos "A"
- Mordaza con sujeción rápida

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CAPACIDAD DE CORTE

Capacidad de corte a 0° (redondo)	170 mm
Capacidad de corte a 0° (plano) (longitud x latitud)	140 mm x 200 mm
Capacidad de corte a 45° - plano (longitud x latitud)	95 mm x 130 mm
Capacidad de corte a 45° - redondo	125 mm
Velocidad de la banda	40 / 80 m/min

CAPACIDAD DE ACCIONAMIENTO

Clasif. del motor principal	0,75 kW
-----------------------------	---------

MEDIDAS Y PESOS

Dimensiones generales (longitud x latitud x altura)	1.3 m x 0.58 m x 0.88 m
Peso	152 kg



DETALLES DEL PRODUCTO

- Marco de sierra de hierro fundido, construcción de una pieza
- Para cortes en inglete, el usuario mueve el marco de sierra, no el material
- El cilindro hidráulico proporciona una presión de soporte infinitamente variable y una alimentación del marco de la Sierra (HB 210 A / HB 250 A)
- Prensa con sujeción de acción rápida

EQUIPO ESTÁNDAR PARA

1 hoja de sierra
Sistema de enfriamiento
Base
Prensa de acción rápida
Cilindro hidráulico
Manual del usuario