



### COD PROD. : 152850

Fierăstrăul cu bandă orizontal compact, cu cadru de fierăstrău dintr-o singură bucată, din fontă cenușie, este adecvat pentru tăieturile de mitră și este o soluție la îndemână pentru orice atelier.

- Arc de fierăstrău din fontă cenușie, dintr-o singură piesă
- Două viteze pentru optimizarea tăierii
- Coborâre hidraulică pentru modelele „A”
- Menghină cu funcție de fixare rapidă

## DATE TEHNICE

### CAPACITATEA DE TAIERE

Capacitate de debitare 0° (circular)	170 mm
Capacitate de debitare 0° (dreptunghiular) (L x L)	140 mm x 200 mm
Capacitatea de taiere 45° - dreptunghi (L x L)	95 mm x 130 mm
Capacitatea de taiere 45° - rotund	125 mm
Vitezele benzii	40 / 80 m/min

### PUTEREA DE ANTRENARE

Puterea motorului principal de antrenare	0,75 kW
--	---------

### DIMENSIUNI SI GREUTATI

Dimensiuni de gabarit (LxLxI)	1.3 m x 0.58 m x 0.88 m
Greutatea	152 kg



## DETALII PRODUS

- Cadrul de fierastrau monobloc, turnat din fonta cenușie
- Unghi de debitare - cadrul de fierastrau se rabatează nu materialul de debitat
- Presiunea de așezare și avansul arcului de fierăstrău peste cilindru hidraulic pot fi reglate fără trepte (HB 210 A / HB 250 A)
- Menghina cu sistem de prindere rapidă

## ECHIPAMENT STANDARD

1 disc de debitare  
Sistem de racire cu emulsie  
Suport metalic pentru strung  
Menghina cu sistem de prindere rapidă  
Cilindru hidraulic pentru reglarea cadrului fierastraului  
Instrucțiuni de operare