



АРТ. : 152850

Компактная горизонтальная ленточная пила с цельной рамой пилы из серого чугуна подходит для выполнения резов под углом и является удобным решением для любой мастерской.

- Цельная дуга пилы из чугуна
- Две скорости для оптимизации процесса резки
- Гидравлический механизм опускания у моделей "А"
- Тиски с функцией быстрой фиксации

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

РЕЖУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

| | |
|--|-----------------|
| Размер отрезаемого сечения 0° (круглое сечение) | 170 мм |
| Размер отрезаемого сечения 0° (прямоуг. сечение) (Д x Ш) | 140 мм x 200 мм |
| Размер отрезаемого сечения 45° (прямоуг.) (Д x Ш) | 95 мм x 130 мм |
| Размер отрезаемого сечения 45° (круг) | 125 мм |
| Скорость распила | 40 / 80 м/мин |

МОЩНОСТЬ

| | |
|--------------------------------|----------|
| Мощность двигателя гл. привода | 0,75 кВт |
|--------------------------------|----------|

РАЗМЕРЫ И МАССА

| | |
|----------------------|-------------------------|
| Габариты (Д x Ш x В) | 1.3 м x 0.58 м x 0.88 м |
| Масса | 152 кг |



СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

- цельная рама пилы из серого чугуна
- при резке под углом наклоняется рама пилы, а заготовка остается неподвижной
- Возможность плавной регулировки опорного усилия и подачи пилы с помощью гидравлического цилиндра (HB 210 A / HB 250 A)
- тиски с функцией быстрого зажима

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

1 пильное полотно
СОЖ
подставка
быстрозажимные тиски
гидравлический цилиндр на раме пилы, подставка для автом. подачи
руководство по эксплуатации