



## **COD. ART. : 152850**

La sega a nastro orizzontale compatta, con arco monoblocco in ghisa grigia, è adatta ai tagli obliqui e rappresenta una soluzione pratica per tutte le officine.

- Telaio in ghisa grigia, monopezzo
- Due velocità per l'ottimizzazione del taglio
- Abbassamento idraulico per i modelli "A"
- Morsa con funzione di bloccaggio rapido

## **SPECIFICHE TECNICHE**

### **CAPACITÀ DI TAGLIO**

Capacità di taglio a 0° (tondo)	170 mm
Capacità di taglio a 0° (rettangolare) (lungo x larghezza)	140 mm x 200 mm
Capacità di taglio 45° (piatto) (lungo x larghezza)	95 mm x 130 mm
Capacità di taglio a 45° (tondo)	125 mm
Velocità nastro	40 / 80 m/min

### **POTENZA AZIONAMENTO**

Potenza motore azionamento principale	0,75 kW
---------------------------------------	---------

### **DIMENSIONI E PESO**

Dimensioni (lungo x larghezza x altezza)	1.3 m x 0.58 m x 0.88 m
Peso	152 kg



## DETTAGLI PRODOTTO

- Il telaio monoblocco è realizzato in ghisa
- Tagli obliqui - non è il materiale, bensì il telaio a essere orientato
- La pressione d'appoggio e, di conseguenza, anche l'avanzamento del telaio sono realizzati mediante cilindro idraulico e sono a variazione continua (HB 210 A / HB 250 A)
- Morsa a serraggio rapido

## DOTAZIONE STANDARD

1 lama  
Circuito di raffreddamento  
Basamento  
Morsa a bloccaggio rapido  
Cilindro idraulico  
Manuale d'uso