

# Fierastraie orizontale cu banda, debitare cu unghi varibil **ABS 400 NC**



**COD PROD. : 152883**

Seria de fierăstraie cu bandă ABS NC este o soluție inteligentă la cheie, rentabilă, pentru tăierea în producția de serie. Cu unitate de comandă NC și programare simplă, seria ABS NC îndeplinește toate standardele pentru o producție eficientă și flexibilă. Debitați tevile, profilele sau materialul plin individual sau sub formă de pachet. Construcția cu coloană dublă elimină vibrațiile și garantează o precizie de tăiere constantă chiar și după mulți ani de utilizare.

- Construcție stabilă cu piloni dubli
- Fierăstraie cu bandă cu unghi ascuțit cu unghi de tăiere programabil
- Unitate de comandă NC cu ecran tactil pentru programare și configurare rapidă
- Fixări superioare hidraulice pentru tăiere în fascicul

## DATE TEHNICE

### CAPACITATEA DE TAIERE

Avansare per actionare unică (max.)	400 mm
Viteză de tăiere	20 m/min - 80 m/min
Capacitate de debitare 0° (circular)	400 mm
Capacitate de debitare 0° (dreptunghiliar) (l x L)	500 mm x 400 mm
Capacitate de debitare 0° (patrat)	400 mm
Capacitatea de tăiere 30° (rotund)	400 mm
Capacitatea de tăiere 30° (dreptunghi) (l x L)	400 mm x 400 mm
Capacitatea de tăiere 30° (patrat)	400 mm
Capacitatea de tăiere 45° - dreptunghi (l x L)	350 mm x 400 mm
Capacitatea de tăiere 45° - rotund	350 mm
Capacitatea de tăiere 45° - patrat	350 mm

### PUTEREA DE ANTRENARE

Puterea motorului principal	4 kW
Puterea motorului de la pompa hidraulica	0.75 kW
Puterea motorului pompei de racire	0.09 kW

### DIMENSIUNI SI GREUTATI

Dimensiunile benzii	5590 mm x 41 mm x 1.1 mm
Dimensiuni de gabarit (l x L x I)	2.4 m x 2.3 m x 2 m
Greutatea	2900 kg



Instalație hidraulică tensionare fascicul pentru ambele menghine în serie



În modul automat pot fi programate lungimea avansului, unghiul de tăiere și numărul de pași din configurația în cauză



## DETALII PRODUS

- Reglarea unghiului de tăiere 0° - 45°
- Panou de operare robust cu ecran tactil
- Avans automat al piesei
- Constructie cu doua coloane cu rigiditate la rasucire
- Actionare hidraulica a cadrului fierastraului, ghidat pe coloane cromate
- Cadru fierastrau usor înclinat pentru o capacitate mai buna de tăiere si pentru cresterea duratei de viata a pânzei
- Tensionare hidraulica dubla a piesei
- Reglarea continua a vitezei de tăiere
- Poziționarea automată programabilă a unghiului de la 0° - 45° în pași de 1°
- Inclus dispozitiv hidraulic de fixare a legaturii de materiale pe ambele menghine
- Fierastrau cu banda cu acuratete unghiulara mare de tăiere, prin ghidajele precise si stabile
- Control automat la ruperea pânzei
- Viteza benzii poate fi reglată fără trepte și este indicată pe afișaj

## COMENZI ȘI SOFTWARE

### Control PLC Siemens

Siemens SIMATIC S7-200 SMART PLC fiabilă cu câmp de tastare robust pe ecran tactil

În modul manual al unității de comandă pot fi selectate și pornite toate funcțiile mașinii din ecranul tactil

În modul automat pot fi programate lungimea avansului, unghiul de tăiere și numărul de pași din configurarea în cauză

Pot fi asociate până la 5 setări diferite de unghi și de lungime într-o derulare automată a programului

Pozitionarea automată programabilă a unghiului poate poziționa de la 0° - 45° în pași de 1°

Viteza lamei fierastrăului poate fi programată fără trepte și este indicată pe afișaj

Pentru fiecare tăietură pot fi introduse lungimi individuale și unghiuri de îmbinare, dar și numărul de pași necesari

Compensarea lățimii de tăiere poate fi realizată central și nu mai trebuie luată în considerare în lungimea programată a piesei prelucrate

Toți parametrii mașinii pot fi verificate de operator în meniu clar de afișare.

O diagnosticare clară a erorilor indică pe display descrieri clare ale erorilor

## ECHIPAMENT STANDARD

Control PLC Siemens  
Perie automata de curatare  
Tren de role de alimentare 2 metri  
1 Panza de fierastrau  
Monitor tactil  
Contor automat pentru piese  
Dispozitiv de prindere în pachet  
Transportor de span  
Sistem de racire cu emulsie  
Scule de întreținere  
Manual de operare

## ECHIPAMENT OPȚIONAL

- 2 m de bandă rulantă pentru ABS 400 NC, Cod prod. : 253365
- Răcire cu micro pulverizare pentru art. 152880 - 152883, Cod prod. : 253503